



STARVIS.M
VAŠ PRIJATELJ U POSLU

Alarmni sistemi Dahua, Paradox, Ajax, Eldes

Važi od: 05.09.2023.



dahua
TECHNOLOGY



P ▲ R ▲ D O X

A J A X

eldes

 STARVIS.M DOO

 OFFICE@STARVISM.RS

 060/04-999-70

 MOKRANJČEVA 36, 18000 NIŠ



SLIKA

OPIS

VP CENA MP CENA

AJAX CENTRALNE JEDINICE



AJAX HUB2 PLUS WH/BL

Kontrolni panel sigurnosnog sistema, mozak i svi AJAX uređaji su povezani na HUB. HUB 2 Plus ima ugrađena 4 kanala za eksternu komunikaciju, kao i podršku za detektore sa kamerama. Upravlja sa svim AJAX uređajima, naoružava/razoružava sistem, i u slučaju opasnosti obaveštava korisnika putem push obaveštenja, SMS, telefonskog poziva ili centru za monitoring.

459.00 550.80



AJAX HUB PLUS WH/BL

Centralna jedinica (HUB) sa wireless frekvencijom od 868MHz bežičnog protivprovalnog sistema sa integrisanim LAN i GSM komunikatorom, omogućeno dodavanje i rad do 150 bežičnih uređaja, max 99 korisnika. Ugrađena back-up baterija. Crne I bele boje.

389.00 466.80



AJAX HUB 2 WH/BL

Sposobnost da upravlja sa do 100 elemenata sigurnosnog sistema AJAX: detektora pokreta, nasilnog otvaranja, lomljenja stakla, požara i detektora poplave, kao i tastatura, releja, pametnih utičnica i panik tastera. Sa dva slotova za sim-karticu. Koristi 3 nezavisna komunikaciona kanala. Aktivira alarm za manje od 0.15 sekundi. Prenosi fotografije čak i na 2G

269.00 322.80



AJAX HUB WH/BL **nije kompatibilan sa novim uređajima**

Centralna jedinica (HUB) bežičnog protivprovalnog sistema sa integrisanim LAN I GSM/GPRS komunikatorom, omogućeno dodavanje i rad do 100 bežičnih uređaja, max 50 korisnika. Ugrađena back-up baterija. Crne I bele boje. Wireless frekvencija 868MHz.

195.00 234.00



AJAX REX WH/BL-POJAČIVAČ SIGNALA

Bežični ripiter signala za AJAX sisteme. Pojačava signal do 2x. Napajanje 220VAC. Ugrađena back up baterija. Autonomni rad baterije do 35 sati.

135.00 162.00

AJAX BEŽIČNE TASTATURE



AJAX KEYPAD WH/BL

Bežična unutrašnja tastatura osetljiva na dodir za upravljanje Ajax bezbednosnim sistemom. Dizajniran za unutrašnju upotrebu. KeyPad je zaštićen od pokušaja pogađanja lozinke i može pokrenuti tihi alarm kada se lozinka unese pod prisilom. Podržava lozinke od 4-6 cifara. Sistem se može aktivirati bez lozinke. Baterija obezbeđuje do 2 godine autonomnog rada. Dimenzije 150 × 103 × 14 mm

110.00 132.00



AJAX KEYPAD PLUS WH/BL (RFID)

Bežična touchsense tastatura sa ugrađenim RFID čitačem (Mifare DESIFire), omogućeno uključivanje sistema, delimično uključenje sistema, isključenje sistema i panik dojava. LED signalizacija. Bele boje. NAPOMENA: Ajax KeyPad Plus je kompatibilna sa sledećim Ajax Hubovima: HUB2, HUB PLUS i HUB2 PLUS

135.00 162.00



AJAX TAG RFID BL/WH

RFID privezak za upravljanje sa Ajax KeypadPlus tastaturom. Mifare DESIFire tehnologija, AES128 bitna enripcija. Crne boje, pakovanje 3 komada

21.00 25.20

OPREMA ZA CENTRALNE JEDINICE



AJAX 12V PSU FOR HUB/HUB PLUS/REX

Modul zamenskog napajanja 12VDC za HUB, HUB PLUS i ReX

28.00 33.60



AJAX 12V PSU FOR HUB 2

Modul zamenskog napajanja 12VDC za HUB2

28.00 33.60

AJAX DALJINSKI UPRAVLJAČI



AJAX SPACE CONTROL WH/BL

Daljinac za kontrolu režima bezbednosti. Sadrži panik taster. Broj tastera: 4. Uređaj radi do 5 godina bez zamene baterije. Dimenzije 65 × 37 × 10 mm.

36.00 43.20



AJAX BUTTON WH/BL

Taster za bežični alarm / pametno dugme. Taster odmah obaveštava kompaniju za nadzor alarma o provali, curenju gasa ili požaru. Štaviše, može da zatraži medicinsku pomoć i samo jednim klikom obavesti rođake o iznenadnom pogoršanju zdravlja. U režimu panike, uređaj podržava 4 vrste alarma. Oni definišu kod događaja koji se šalje kompaniji za nadzor alarma i tekst obaveštenja koji korisnici dobijaju. Tačan odgovor na alarm je zagarantovan. Uređaj radi do 5 godina bez zamene baterije. Dimenzije 47 × 35 × 13 mm.

36.00 43.20

AJAX BEŽIČNA DETEKCIJA U TAČKI



AJAX GLASS PROTECT WH/BL

Bežični detektor koji obaveštava da uljezi razbijaju staklo. Instalira se na udaljenosti od 9 m od prozora i filtrira događaje koji izazivaju lažne alarme zbog loma. Zanemaruje grmljavinu, pseće lavež i buku ispred prozora. Osetljivost: Podesiva, 3 nivoa. Dimenzije 90 x 20 mm

69.00 82.80



AJAX DOOR PROTECT PLUS WH/BL

Bežični detektor otvaranja obaveštava o prvim znacima upada u sobu kroz vrata ili prozor. Instalira se čak i na krovne prozore koji mogu da ostanu otvoreni pri izlasku iz kuće. Spoljni kontakt je dostupan za povezivanje nezavisnih detektora. Uređaj otkriva otvaranje vrata ili prozora pomoću britanskih hi-end prekidača na koje deluje magnetno polje.

Komplet uključuje dva magneta: veliki magnet instaliran je na rastojanju do 2 cm, a mali do 1 cm. Dimenzije 90 x 20 mm.

62.00 74.40



AJAX DOOR PROTECT WH/BL

Bežični detektor otvaranja koji javlja slomljena vrata ili prozor na prve znakove upada u sobu. Može se montirati na sve vrste vrata, uključujući metalnu podlogu. Uređaj detektuje otvaranje vrata ili prozora pomoću britanskih hi-end prekidača na koje deluje magnetno polje. Uređaj se sastoji od dva modula – detektora i magneta. Dimenzije 90 x 20 mm.

41.00 49.20

AJAX HIBRIDNI MODULI



AJAX MULTI TRANSMITER WH/BL

Modul za povezivanje sigurnosnih senzora nezavisnih proizvođača na Ajax sigurnosni sistem. Hibridni medjusklop/zicano zonsko proširenje do 18 zona

169.00 202.80



AJAX TRANSMITTER

Bežični modul za povezivanje spoljnih detektora pokreta, IR barijera, detektora nivoa tečnosti i detektora gasa, termičkih releja i svih nezavisnih uređaja sa žičanim izlazom na Ajax sistem zaštite. Može se koristiti kao napajanje nezavisnih uređaja. Dimenzije 100 × 39 × 22 mm.

55.00 66.00

AJAX BEŽIČNA PROSTORNA DETEKCIJA



AJAX MOTION PROTECT OUTDOOR HOOD WH

Dodatni poklopac za Ajax MotionProtect Outdoor spoljašnji detektor. Sprečava lažno aktiviranje antimasking funkcije usled kiše ili snega. Bele boje

15.00 18.00



AJAX MOTION PROTECT OUTDOOR WH

Bežični spoljni detektor pokreta sa inteligentnom zaštitom od lažnih alarma. Uređaj radi na niskim temperaturama i zaštićen je od prašine i prskanja. Dostupan samo u beloj boji. Bežična frekvencija 868Mhz. Ugradnja spoljna. Metoda detekcije PIR / AM. Preporučena visina montaže: 0.8 do 1.3 metara. Domet detekcije: PIR od 3 do 15m. Dimenzije: 184x70x65 mm.

225.00 270.00



AJAX MOTION CAMERA WH/BL

Bežični detektor pokreta sa vizuelnom proverom alarma i PET Immunity funkcijom. Detektor pokreta sa potvrdom fotografija alarma traje do 4 godine od baterija u kompletu. Međutim, ovaj termin se može smanjiti na 2,5 godine ako se koristi odlaganje ulaska ili ako je naveden kratak interval pinga detektora ili visoka rezolucija slika. Udaljenost detekcije pokreta: do 12 m. PET Immunity: Težina do 20 kg, visina do 50 cm. Dimenzije 135 × 70 × 60 mm

160.00 192.00



AJAX COMBI PROTECT WH/BL

Bežični kombinovani detektor pokreta i loma stakla. Uređaj pomaže u zaštiti sobe od uljeza koji ulaze kroz vrata i prozore i nadgleda trenutno stanje stakla. Zanimaruje mačke i pse težine do 20 kg i visine do 50 cm. Otkriva kretanje na udaljenosti do 12 m i lom na udaljenosti do 9 m. Uglovi otkrivanja: Horizontalno – 88,5° / Vertikalno – 80°. Anti-sabotaža: Zaštita od prevara. Otkrivanje ometanja, Otporan na zloupotrebu. Dimenzije 110 × 65 × 50 mm.

96.00 115.20



AJAX MOTION PROTECT PLUS WH/BL

Bežični detektor pokreta sa mikrotalasnim senzorom koji obaveštava vlasnika o prvim znacima upada u kuću ili kancelariju. Dizajniran za sobe sa klima uređajima, kaminima i tamo gde postoji verovatnoća treperenja svetlosti, odsjaja i refleksija. Osetljivi element: PIR senzor, mikrotalasni senzor (24 GHz). Udaljenost detekcije pokreta: do 12 m. Uglovi otkrivanja: Horizontalno – 88,5° / Vertikalno – 80°. Anti-sabotaža: Zaštita od prevara. Otkrivanje ometanja, Otporan na zloupotrebu. Dimenzije 110 × 65 × 50 mm.

96.00 115.20



AJAX MOTION PROTECT WH/BL

Bežični detektor pokreta koji vlasnika obaveštava o prvim znakovima upada u kuću ili kancelariju. Detektor je pričvršćen na zid ispred vrata i na drugim mestima koja mogu ući uljezi. Osetljivi element: PIR senzor. Udaljenost detekcije pokreta: do 12 m. Uglovi otkrivanja: Horizontalno – 88,5° / Vertikalno – 80°. Anti-sabotaža: Zaštita od prevara. Otkrivanje ometanja, Otporan na zloupotrebu. Dimenzije 110 × 65 × 50 mm.

68.00 81.60



AJAX MOTION PROTECT CURTAIN WH/BL

Unutrašnji detektor pokreta uskog snopa. Štiti prozore, vrata i dragocenosti. Otkriva kretanje u dometu do 15 metara. Radi do 3 godine na unapred instaliranoj bateriji. Pouzdana zaštita perimetra. Uglovi otkrivanja: Horizontalno – 6 ° / Vertikalno – 90 °. Trajanje baterije: Do 3 godine. Dimenzije 134 × 44 × 34 mm.

84.00 100.80



AJAX MOTIONCAM OUTDOOR WH

MotionCam Outdoor je bežični detektor pokreta za spoljnu montažu, sa ugrađenom kamerom. Senzor pravi fotografija samo kada je alarm aktiviran i prenosi ih korisniku ili sigurnosnoj kompaniji za monitoring. Detekcija pokreta na udaljenosti do 15 metara. Noćni režim. Napredni PET imunitet. Anti-masking sistem. Trajanje baterije do 3 godine. Komunikacija sa centralom na udaljenosti do 1700 metara.

329.00 394.80



AJAX DUAL CURTAIN OUTDOOR WH

Bežični dvosmerni senzor pokreta tipa „zavesa“. DualCurtain Outdoor ima domet detekcije do 30 metara, što omogućava da efikasno štiti prozore, vrata, terasu, ograde, sprat. Odvojeno podešavanje za svaku stranu. Do 4 godine radni vek baterije. Dodatna zona detekcije blizu senzora. Anti-masking sistem. Ne reaguje na životinje. Komunikacija sa HUB-om na udaljenosti i do 1700 metara.

239.00 286.80

AJAX BEŽIČNA DETEKCIJA STANJA OKOLINE



AJAX FIRE PROTECT PLUS WH/BL

Bežični detektor požara sa senzorima temperature i ugljen-monoksida koji nadgleda sigurnost u sobi dvadeset četiri sata dnevno i odmah obaveštava o opasnom nivou CO, dimu i naglim skokovima temperature. Osetljivi element: Fotoelektrični, CO i temperaturni senzori. Prag aktiviranja + 59 ° C ± 2 ° C. Anti-sabotaža: Zaštita od prevara, Otkrivanje ometanja, Otporan na zloupotrebu. Dimenzije 132 × 132 × 31 mm.

125.00 150.00



AJAX FIRE PROTECT WH/BL

Bežični detektor požara sa temperaturnim senzorom koji nadgleda bezbednost u sobi dvadeset četiri sata dnevno i odmah obaveštava o dimu i naglim skokovima temperature. Uređaj detektuje dim pomoću kamere sa fotoelektričnim senzorom. Ako se dim ne ispušta, dodatni detektor registruje porast temperature u sobi. Osetljivi element: Fotoelektrični i temperaturni senzori. Prag aktiviranja + 59 ° C ± 2 ° C. Anti-sabotaža: Zaštita od prevara, Otkrivanje ometanja, Otporan na zloupotrebu. Dimenzije 132 × 132 × 31 mm.

85.00 102.00



AJAX LEAKS PROTECT WH/BL

Bežični detektor poplave otkriva prve znakove curenja u roku od milisekundi. Instalira se bez upotrebe alata. Uređaj otkriva prve znakove poplave čim voda dospe na jedan od četiri para kontakata na dnu detektora. Ima zaštitu IP65 kućišta, što znači da je u potpunosti zaštićen od prašine i vlage. Anti-sabotaža: Zaštita od prevara, Otkrivanje ometanja. Dimenzije 56 × 56 × 14 mm.

55.00 66.00

AJAX BEŽIČNE SIRENE



AJAX STREET SIREN WH/BL

Bežična spoljna sirena koja zvukom i svetlošću obaveštava o opasnosti. Uređaj se instalira izvan prostorije kako bi se podigao alarm da ga svi čuju. Otporan na prašinu, grad i kišu. Označava naoružani / razoružani režim rada sa ugrađenom LED lampicom. Nivo jačine zvuka: Podesivo, 85–113 dB na rastojanju od 1 m. Dužina alarma: Podesivo – 3 – 180 s. Dimenzije 200 × 200 × 51 mm

145.00 174.00



AJAX HOME SIREN WH/BL

Bežična unutrašnja sirena koja glasno obaveštava o alarmu tokom aktiviranja detektora. Instalira se u zatvorenom kako bi upozorio na opasnost ili odvratio uljeze. Označava naoružano / razoružano stanje pomoću ugrađene LED diode. Prilagodljiv nivo zvuka i dužina alarma nakon aktiviranja detektora. Nivo jačine zvuka: Podesivo, 81-105 dB na rastojanju od 1 m. Dužina alarma: Podesivo – 3 – 180 s. Anti-sabotaža: Zaštita od prevara, Otkrivanje ometanja, Otporan na zloupotrebu. Dimenzije 75 × 76 × 27 mm

72.00 86.40

AJAX BEŽIČNI IZLAZNI MODULI



AJAX SOCKET WH/BL

Bežični pametni utikač sa monitoringom. Uključuje / isključuje uređaje na komandu preko aplikacije. Nadgleda potrošnju električne energije. Štiti uređaje od preopterećenja i kratkog spoja. Maksimalna struja opterećenja 11 A (kontinuirano), 13 A (do 5 s).

83.00 99.60



AJAX WALL SWITCH BL

Modul omogućava daljinsko upravljanje kućnim aparatima. Koristi se za uključivanje / isključivanje uređaja. Radi na 110 – 230 V naizmjenične struje. Maksimalna struja opterećenja 13 A. Dimenzije 39 × 33 × 18 mm.

47.00 56.40



AJAX RELAY BL

Modul kontrolira napajanje pomoću releja koji zatvara i otvara kontakt. Radi na 7 – 24 V jednosmerne struje. Zaštita od napona – maks – 36.5 V / min – 6.5 V. Maksimalna struja opterećenja 5A na 36V DC, 13A na 230V AC. Dimenzije 39 × 33 × 18 mm.

49.00 58.80

AJAX BEŽIČNI MODULI




AJAX ocBRIDGE PLUS

Prijemni modul za povezivanje Ajaxdetektora sa žičanim i hibridnim sigurnosnim sistemima. Uređaj je integrisan u bilo koju centralnu jedinicu sa žičanim sigurnosnim područjima. Dimenzije 95x92x18mm.

75.00

90.00



AJAX uartBRIGDE

Modul za povezivanje Ajax detektora sa bežičnim sigurnosnim sistemima i pametnim kućnim rešenjima. Uređaj se podešava putem UART interfejsa, koji pruža širok spektar mogućnosti onima koji vole da programiraju sopstvene ideje.

39.00

46.80

SLIKA

OPIS

VP CENA MP CENA

MAGELLAN - BEZICNI SISTEMI



MG6250 433 ili 868 MHz

Bežični alarmni sistem nove generacije - sve u jednom (all in one) 2 particije, mogućnost dodavanja do 64 bežična senzora, mogućnost istovremenog višestrukog izveštavanja (standardna fiksna glasovna dojava i opciono GPRS, GSM, SMS-potreban je modul GPRS14), dvosmerna glasovna komunikacija, podržava do 4 bežične sirene SR150/130/120, do 4 bežične tastature K32RF/K37, do 4 ripitera RPT1, ugrađena sirena 90dB, udaljeni pristup sistemu putem GSM-a (potreban je modul GPRS14), dostupan u beloj boji. Zahteva napajanje PA7

182.00 218.40



GPRS14

GPRS/GSM modul za 2 SIM kartice
Podešavanje za 4 frekventna opsega za MG6250

88.80 106.56



ANTKIT

Produžetak za antenu za GPRS14 (MG6250 i PCS250)
Dolazi sa nosačem za antenu, može se montirati do 2m od uređaja

22.30 26.76



PA7

Stabilisano napajanje za MG6250

15.20 18.24



MG-5000/PCB 433 ili 868 MHz

Bežična alarmna centrala, 32 zone, 2 particije, maksimalno 16 PGM-ova ugrađen bežični primo-predajnik, 2 žičana ulaza za zone na ploči (4 sa ATZ), 2PGM-a na ploči, maksimalno 32 daljinska upravljača, bez šifratora, daljinskog upravljača i kutije

69.70 83.64



MG-5050+ Ne podržava ATZ i VDMP3

Bežična alarmna centrala, 32 zone, 2 particije, max.16 PGM-ova, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard ugrađen bežični primo-predajnik, 5 žičanih ulaza za zone na ploči, 4 PGM-a na ploči, max.32 daljinska upravljača, bez šifratora, daljinskog upravljača i kutije

90.70 108.84



TM70

Touchscreen tastatura, displej 7" + SOL (LICENCA), ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard 7" Ekran elegantnog dizajna, izuzetno tanak, kolor ekran (800x400pix) intuitivan grafički meni, kontrolise do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, nazidna montaža, u beloj boji. Isporučuje se sa aktiviranom "SpotOn Alarm Locator" i "Floor Plans" funkcijom, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

183.90 220.68



TM70WB

Ugradna dozna za TM70

12.90 15.48



TM50 +SOL licenca

Touchscreen tastatura, displej 5", ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard + SOL (LICENCA) Elegantnog dizajna izuzetno tanak, kolor ekran (480x272pix), intuitivan grafički meni, kontroliše do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, dostupan na više jezika, nazidna montaža, u beloj boji. Isporučuje se sa aktiviranom "SpotOn Alarm Locator" i "Floor Plans" funkcijom.

156.30 187.56



Fplate

Maske za šifратор TM50

12.20 14.64



K10V

LED šifратор za 10 zona - žični (za MG5000, MG5050 i Spectra SP)
1 zona, 3 panik tastera

44.40 53.28



K10H

LED šifратор za 10 zona - žični (za MG5000, MG5050 i Spectra SP)
1 zona, 3 panik tastera

44.40 53.28



K32+

LED šifратор novog dizajna sa mogućnošću prikaza statusa do 32 zone (za MG5000, MG5050 i Spectra SP), ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard Jedna zona, tri panik tastera, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

67.30 80.76

**K32LCD+**

LCD šifrador novog dizajna sa plavim LCD ekranom sa mogućnošću prikaza do 32 karaktera (za MG5000, MG5050 i Spectra SP), ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard
Jedna zona, tri panik tastera, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

76.40 91.68

**K32W**

LED šifrador za 32 zone - bežični za MG-6130/MG-6160, može se koristiti za MG5000/5050 i za Spectra SP sa RTX3 ili K32LX osim SP4000 Ugrađen bežični primo-predajnik, 3 panik tastera, sa akumulatorom, zahteva dodatno napajanje - ispravljač 6Vdc - PA6-EU

72.60 87.12

**K37 (K32IRF)**

ICON šifrador za 32 zone - bežični (za MG6250/5000/5050 i za Spectra SP sa RTX3 ili K32LX osim SP4000) ugrađen bežični primo-predajnik, 3 panik tastera, sa ugrađenom backup baterijom, napaja se sa 2 AA baterije, preporučeno je da se koristi i dodatno napajanje - ispravljač 6Vdc - PA6-EU

99.10 118.92

**K32RF 868 MHz**

LED šifrador za 32 zone - bežični (za MG6250/5000/5050 i za Spectra SP sa RTX3 ili K32LX, osim SP4000) ugrađen bežični primo-predajnik, 3 panik tastera, sa akumulatorom, zahteva dodatno napajanje - ispravljač 6Vdc - PA6-EU. Dostupan samo na 868MHz.

96.40 115.68

**PA6-EU**

Stabilisano napajanje 6Vdc/350mA
za šifrador K37

15.20 18.24

**REM1 433 ili 868 MHz**

Daljinski upravljač sa 4 tastera, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard vodootporan, do 5 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), kompatibilan sa svim MG centralama, RTX3, RX1, K641LX, K32LX.

28.40 34.08

**REM2 433 ili 868 MHz**

Daljinski upravljač sa 5 tastera sa dvosernom komunikacijom vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, verzija 1.04 i iznad kompatibilna sa svim MG centralama, RTX3, K641LX, K32LX.

48.00 57.60

**REM25 433 ili 868 MHz**

Daljinski upravljač sa 5 tastera sa dvosmernom komunikacijom vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, kompatibilan sa svim MG

44.00 52.80

**REM3 433 ili 868 MHz**

Daljinski upravljač sa 15 tastera sa dvosmernom komunikacijom, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, testiranje nivoa signala i šuma na mestu predajnika, kompatibilan sa svim MG centralama, RTX3, K641LX, K32LX, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard.

56.20 67.44

**REM15 433 ili 868 MHz**

Daljinski upravljač sa 5 različitih operacija, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard vodootporan, pozadinsko osvetljenje, kompatibilan sa svim MG centralama, RTX3, RX1, K641LX, K32LX.

28.50 34.20

**REM101 433 ili 868 MHz**

Bežični panik taster, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard u crnoj ili beloj boji Vodootporan, 433MHz, domet 30m (MG6160, MG6130 i MG-6250), RX1, 45m (MG5000, MG5050, K32LX, K641LX), 60m sa RTX3.

24.70 29.64

**B101**

Narukvica za panik daljinski upravljač REM101

7.40 8.88

**ZX8**

Modul za proširenje, 8 zona (16 sa ATZ), 1PGM, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard primjenljiv za centrale MG5000, MG5050, Spectra SP i Digiplex EVO, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

60.00 72.00

DETEKTORI - BEZICNI**PMD2P 433 ili 868 MHz**

Bežični senzor dometa 11x11m 88.5°, neosetljiv na životinje do 18Kg, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard Domet centralnog snopa i do 15m, domet do 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, dupli mehanizam tampera (poklopac/zid), bočni preklopnik za izbor veće i manje osetljivosti, ispunjava EN 300-200 i EN 50131 sertifikat

43.10 51.72

**PMD75 433 ili 868 MHz**

Bežični digitalni IC senzor sa 2 NEZAVISNA ic ELEMENTA I duplom optikom, 11x11m, 90°, neosetljivost na životinje do 40kg, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, indikacija prazne baterije, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

62.30 74.76

**PMD85 433 ili 868 MHz**

Spoljni bežični digitalni IC senzor sa duplom optikom, 11x11m,90°, neosetljivost na životinje do 40kg domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), kućište za spoljnu montažu optopno na udarce i temperaturne promene, automatska temperaturna kompenzacija, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, indikacija prazne baterije. Ispunjava IPX4 standard IP zaštite.

86.30 103.56**NV35MR**

Bežični digitalni dualni detektor pokreta za prozore i klizeća vrata, anti masking i pet immunity, za montažu spolja/unutra, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard NV35MR pruža vrhunsko bežično spoljašnje i unutaršnje rešenje za prozore i klizna vrata. Detektor ima dva načina rada: Pet Immunity način je predviđen za spoljašnju zaštitu prozora i kliznih vrata veličine do 7,5 x 2 m (25 x 7 ft). Za unutrašnju primenu, Pet Immunity može se po želji isključiti prebacivanjem u Sharp modu s poboljšanom detekcijom za unutrašnju zaštitu prozora i kliznih vrata do 10 x 2m (33 x 7 ft). NV35MR koristi ekstremno uski optički snop širine 0.5m na 5m (1,6 ft na 16 ft), koji omogućuje kretanje u neposrednoj blizini štice vrata ili prozora. Ispunjava IP54 standard. Radi na 433MHz i 868MHz. Izbor se vrši prebacivanjem Dip Switch-a u senzoru

63.20 75.84**NV75MR**

Bežični digitalni dualni detektor pokreta sa anti-masking funkcijom, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard Bežični senzor dometa 16X16m 90°, neosetljiv na životinje, anti-masking funkcija, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard, kompatibilan sa sa MG-6250, MG5000/5050, K32LX, K641LX, RX1, RTX3. Izbor 433MHz ili 868MHz se vrši na samom senzoru, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

55.70 66.84**NV780MR**

Bežična digitalna spoljašnja dvostrana barijera sa četiri dualna senzora, antimasking, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard Dva dupla pasivna infracrvena detektora na pokret sa četiti uska snopa dužine do 12m, zaštita od EMI/RFI smetnji, imunitet na životinje do 40kg, poseduje antimasking, kompatibilan sa sa MG-6250, MG5000/5050, K32LX, K641LX, RX1, RTX3. Ispunjava IP54 standard IP zaštite. NV780MR pruža vrhunsko bežično spoljašnje rešenje. Izbor 433MHz ili 868MHz se vrši na samom senzoru.

149.80 179.76**DCT2 433 ili 868 MHz**

Bežični magnetni kontakt - minijturni domet: 20m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 40m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), jedan reed relej, tamper prekidač

45.80 54.96

**DCT6**

Bežični magnetni kontakt - ugradni, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard domet: 20m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 40m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), jedan reed relej, tamper prekidač. Izbor 433MHz ili 868MHz se vrši na samom magnetu, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

42.50**51.00****DCT10 433 ili 868 MHz**

Bežični magnetni kontakt velikog dometa, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), dva reed releja visoke osetljivosti, univerzalni ulaz predajnika NO/NC, tamper prekidač

45.80**54.96****DCTXP2 433 ili 868 MHz**

Bežični magnetni kontakt za dve zone, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard domet: 30m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 60m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), podržava dve nezavisne zone: Zona 1 - magnetni kontakt, Zona 2 - univerzalni ulaz predajnika - NC/NO, tamper prekidač, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard ,Dostupni u braon ili belojoj boji

44.40**53.28****GS250 433 ili 868 MHz**

Bežični multiaxis senzor, domet do 35m (sa G-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3) Senzor MULTI-AXIS za unutrašnju montažu sa ugradjenim 3D akcelerometrom (merač ubrzanja), 3-axis (X,Y I Z ose) neprestano meri i analizira položaj u odnosu na tlo, 24-časovna zastita, za zaštitu slika, skulptura, plazma i LCD televizora, ATM mašina... ili predmeta kod kojih nije dozvoljeno pomeranje

38.20**45.84****G550 433 ili 868 MHz**

Bežični senzor za lom stakla
Registruje lom stakla do udaljenosti od 6m, 360°, napajanje 3 AAA baterije, trajanje alarmnog signala 4s. Kompatibilan sa sa MG-6250, MG5000/5050, K32LX, K641LX, RX1, RTX3.

130.40**156.48****SD360 433 ili 868 MHz**

Bežični plafonski optički detektor dima visoke osetljivosti, Test/Mute taster, LED indikator stanja, radi na baterije, ugrađena sirena (85dB na 3m), domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000 / MG5050 , RTX3), ugrađena sirena

98.00**117.60**

**WH588P**

Bežični toplotni detektor, kompatibilan sa MG6250 i MG5000 / MG5050 / RTX3 / RX1 / K32LX / K641LX Fiksni temperaturni senzor toplote, kompaktan, malih dimenzija, napajanje 9 V baterija, test taster, anti-tamper prekidač, zaštita od prodiranja stranih tela/insekata, CE seretifikat, 85dB alarmna sirena, aktiviranje na 58C

62.20**74.64****WC588P 433 ili 868 MHz**

Bežični detektor ugljen monoksida, kompatibilan sa MG6250 i MG5000 / MG5050 / RTX3 / RX1 / K32LX / K641LX Visoko osetljivi elektrohemijski senzor ugljenmonoksida, kompaktan, malih dimenzija, napajanje 9 V baterija, anti-tamper prekidač, zaštita od prodiranja stranih tela/insekata, test taster, CE i EN 50291 sertifikat, kompatibilan je sa MG6250, MG5000/5050, RTX3, RX1, K32LX, K641LX, 85Db alarmna sirena

97.80**117.36****WD1**

Bežični detektor vode ispunjava IP67 Izbor 433 / 868 MHz se vrši prebacivanjem Dip Switch-a u senzoru. Posедуje piezo i plavi led indikator. Može se programirati da PGM od centale zatvara električni ventil Ispunjava CE i IP67 standard

80.10**96.12****ES1**

Eksterni senzor za WD1. Koristi se isključivo kao dodatak na WD1. Kad se postavi, WD1 gubi IP67 standard.

25.00**30.00****RTX3 433 ili 868 MHz**

Bežični modul za proširenje, 8 zona, 3 PGM, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard dvosmerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava 8/32 bežične zone i 8/32/999 daljinskih upravljača, primjenljiv za centrale serije Esprit, Spectra SP i Digiplex / EVO, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard Radi na 433MHz i 868MHz. Izbor se vrši prebacivanjem Dip Switch-a u samom modulu

69.70**83.64****RPT1 433 ili 868 MHz**

Bežični ripiter modul, povećava domet bežične komunikacije domet: 70m, dvosmerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava sve Magellan detektore, 1 bežični ulaz, 1 bežični izlaz, primenljiv za centrale MG5000, MG-5050, MG-6130/6160/6250, K32LX i RTX3 na SP SPECTRA (osim SP4000) centralama.

107.30**128.76****2WPGM 433 ili 868 MHz**

Bežični dvosmerni PGM domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K641LX i K32LX , odnosno 70m (sa MG5000/5050 ili RTX3, osim SP4000), dvosmerna komunikacija sa centralom, 1 relejni izlaz 5A, univerzalni ulaz za predajnik NO/NC, tamper prekidač

67.40**80.88**

**WR1**

Bežični prijemnik za kontrolu pristupa sa Wiegand izlazom otključavanje vrata daljinskim upravljačem, podržava neograničen broj daljinskih upravljača MG-REM1 i MG-RAC1, kontrola pritupa za dvoja vrata sa jednim interfejsom

131.25**157.50****VDMP3**

Telefonska dojava, 5 tel.brojeva, uključivanje/isključivanje particija i PGM-ova, ispunava EN 50131 Security Grade standard kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050 i EVO, plug-in

57.00**68.40****307USB**

Interfejs za direktno povezivanje, za komunikaciju PC i centrale do 60m, LED indikacija serijski i USB port, povezuje serijski port alarmne centrale sa serijskim ili USB portom PC-a

58.60**70.32****SPECTRA -ZICANI SISTEMI****SP4000/PCB**

Alarmna centrala 8 zona, 2 particije, 1 PGM izlaz, komunikator, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard 4 ulaza za zone (8 sa dupliranjem), StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1 modula.

41.30**49.56****SP5500/PCB**

Alarmna centrala 10 zona, 2 particije, 2 PGM izlaza, komunikator, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard 5 ulaza za zone (10 sa dupliranjem) + max.15 zona na tastaturama, max. 24 dodatne zone (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije

57.00**68.40****SP6000/PCB**

Alarmna centrala 16 zona, 2 particije, 2 PGM izlaza, komunikator, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard 8 ulaza za zone (16 sa dupliranjem) + max.15 zona na tastaturama, max. 24 dodatne zone (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije

79.10**94.92****SP7000/PCB**

Alarmna centrala 32 zone, 2 particije, 4 PGM izlaza, komunikator 16 ulaza za zone (32 sa dupliranjem) + max.15 zona na tastaturama, max. 16 dodatnih zona (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije

102.10**122.52**

**TM70**

Touchscreen tastatura, displej 7" + SOL (LICENCA), ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard 7" Ekran elegantnog dizajna, izuzetno tanak, kolor ekran (800x400pix) intuitivan grafički meni, kontrolise do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, nazidna montaža, u beloj boji. Isporučuje se sa aktiviranom "SpotOn Alarm Locator" i "Floor Plans" funkcijom, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

183.90 220.68**TM70WB**

Ugradna dozna za TM70

12.90 15.48**TM50 +SOL licenca**

Touchscreen tastatura, displej 5", ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard + SOL (LICENCA) Elegantnog dizajna izuzetno tanak, kolor ekran (480x272pix), intuitivan grafički meni, kontroliše do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, dostupan na više jezika, nazidna montaža, u beloj boji. Isporučuje se sa aktiviranom "SpotOn Alarm Locator" i "Floor Plans" funkcijom.

156.30 187.56**Fplate**

Maske za šifrator TM50

12.20 14.64**K10V**

LED šifrator za 10 zona - žični (za MG5000, MG5050 i Spectra SP) 1 zona, 3 panik tastera

44.40 53.28**K10H**

LED šifrator za 10 zona - žični (za MG5000, MG5050 i Spectra SP) 1 zona, 3 panik tastera

44.40 53.28**K32+**

LED šifrator novog dizajna sa mogućnošću prikaza statusa do 32 zone (za MG5000, MG5050 i Spectra SP), ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard Jedna zona, tri panik tastera, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

67.30 80.76**K32LCD+**

LCD šifrator novog dizajna sa plavim LCD ekranom sa mogućnošću prikaza do 32 karaktera (za MG5000, MG5050 i Spectra SP), ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard Jedna zona, tri panik tastera, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

76.40 91.68

**K37 (K32IRF)**

ICON šifратор za 32 zone - bežični (za MG6250/5000/5050 i za Spectra SP sa RTX3 ili K32LX osim SP4000) ugrađen bežični primopredajnik, 3 panik tastera, sa ugrađenom backup baterijom, napaja se sa 2 AA baterije, preporučeno je da se koristi i dodatno napajanje - ispravljač 6Vdc - PA6-EU

99.10 118.92

**K35 (K32I)**

ICON šifратор za 32 zone, žičani
Za serije MG5000, MG5050 i Spectra SP

78.20 93.84

**ZX4**

Modul za proširenje, 4 zone (8 sa ATZ)
primjenljiv za centrale serije Digiplex, Digiplex NE i EVO seriju
APR3-ZX4 je isto što i ZX4

36.30 43.56

**ZX8**

Modul za proširenje, 8 zona, 1 PGM, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard
primjenljiv za centrale serije Digiplex, Digiplex NE, Spectra SP, Magellan i EVO

60.00 72.00

**RTX3**

Bežični modul za proširenje, 32 zone, 3 PGM, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard, dvosmerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava 32 zone i 32 daljinska upravljača, primjenljiv za centrale serije Esprit, Spectra SP i Digiplex / EVO, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard
Radi na 433MHz i 868MHz. Izbor se vrši prebacivanjem Dip Switch-a u samom modulu

69.70 83.64

**RX1 433ili 868 MHz**

Bežični modul za proširenje, 2 PGM
bežična komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava 32 zone i 32 daljinska upravljača, primjenljiv za centrale serije Esprit i Spectra SP. Podržava rad sa: REM15, REM1 V3.0, RAC1 V2.0 i više, PMD1P, PMD2P, PMD75, PMD85, DCT10, DCT2, DCTXP2, GS250, SD738, SD360, WS588P, WC588P, WH588P, G550, NVR780, NW35M, NVR780M.

29.30 35.16

**PGM4**

Modul za proširenje sa 4 PGM izlaza
4 potpuno programabilna PGM-a, svaki 5A, primjenljiv za centrale serije Spectra, SpectraSP, Digiplex i Digiplex NE

61.30 73.56

EVO- ALARMNE CENTRALE**EVO192/PCB**

Alarmna centrala 192 zone, BUS tehnologija, 8 zona na ploči (16 sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard

72.80 87.36

**ANC1**

Prikazni modul LED

LED displej, prikazuje stanje particija 1-8 ili zona 1-48 ili 49-96

66.00**79.20****K656**

Touch Sense šifrador sa pozadinskim osvetljenjem

Moderan dizajn, otporna na prašinu, lak za rukovanje,

kompatibilna sa EVO centralama

115.10**138.12****K641+**

LCD šifrador novog dizajna sa plavim LCD ekranom sa

mogućnošću prikaza do 32 karaktera, ispunava EN 50131

Security Grade 3 standard

Jedna adresabilna zona, jedan PGM izlaz, tri panik tastera

87.60**105.12****K641LX 433 ili 868 MHz**

LCD šifrador sa ugrađenim bežičnim prijemnikom

Podržava REM1 V3.0, REM15, REM2 V1.04, REM25, REM3, RAC1 V2.0, RAC2, V1.0, PMD2P, PMD1P, PMD75, PMD85, DCT10, DCT2, DCTXP2, DCT6, GS250, D738, 2WPGM, SR150, SR120, SR130, WS/WC/WH588P, SD360, G550, NVR780, WD1, NV35MR, NV75MR, NV780MR

112.10**134.52****K641R**

LCD šifrador sa čitačem beskontaktnih proximity kartica, 1 zona,

1 PGM, 3 panik tastera odobravanje pristupa preko kartice i/ili

korisničkog koda, kontrola statusa vrata, izlaz za električnu bravu,

alarm za nasilno otvorena vrata

93.60**112.32****DM50**

Adresabilni detektor pokreta, domet 12m, vidni ugao 110°,

digitalni sa dualnim senzorskim elementom metalni oklop

omogućava maksimalnu zaštitu od RF i EM smetnji

26.30**31.56****DM60**

Adresabilni detektor pokreta, domet 12m, vidni ugao 110°,

digitalni sa quad senzorskim elementom metalni oklop omogućava

maksimalnu zaštitu od RF i EM smetnji

31.30**37.56****DM70**

Adresabilni detektor pokreta, domet 10.5m, vidni ugao 90°,

digitalni sa dva nezavisna dualna senzora neosetljivost na životinje

do 40kg

37.60**45.12****DG85**

11x11m, 90°, dualna optika - dva IC elementa, neosetljivost na

životinje do 40kg, spoljna montaža, vodootporan, temperaturni

opseg: od -35°C do +50°C, 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse

- obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija,

automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM

smetnji, tamper prekidač

80.00**96.00**

**DG467 PARADOME**

vidni ugao 360°, predviđen za plafonsku montažu, dualni IC elemenat, domet 7x6m (na visini 2.4m) ili 11x6m (na visini 3.7m) BUS/RELE 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska amperturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

33.30 39.96

**HD77**

Adresabilni detektor sa imitacijom kamere. Samo na EVOHD. DigiPLEX bus konekcija za povezivanje na Paradox EVOHD centralu. Kamera više nije podržana sa aplikacijom i ne može se više koristiti

27.00 32.40

**NV35MX**

Adresabilni digitalni dualni detektor pokreta za prozore i klizeća vrata, anti masking i pet immunity, za montažu spolja/unutra, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard NV35MX pruža vrhunsko spoljašnje i unutaršnje rešenje za prozore i klizna vrata. Detektor ima dva načina rada: Pet Immunity način je predviđen za spoljašnju zaštitu prozora i kliznih vrata veličine do 7,5 x 2 m (25 x 7 ft). Za unutrašnju primenu, Pet Immunity može se po želji isključiti prebacivanjem u Sharp mod s poboljšanom detekcijom za unutrašnju zaštitu prozora i kliznih vrata do 10 x 2m (33 x 7 ft). NV35MX koristi ekstremno uski optički snop širine 0.5m na 5m (1,6 ft na 16ft), koji omogućuje kretanje u neposrednoj blizini štice vrata ili prozora. Ispunjava IP54 standard

62.60 75.12

**NV75MX**

Adresabilni digitalni dualni detektor pokreta sa anti-masking funkcijom, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard Adresabilni digitalni dualni detektor pokreta sa anti-masking funkcijom i izborom opcije pet immunity ili creep zona. Pokriva površinu od 16m x 16m 90°. Montiranje na zid ili čošak, EVO bus konekcija, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

44.50 53.40

**HD78F**

Adresabilni detektor pokreta nove generacije sa integrisanom IP kamerom HD audio / video na zahtev (VOD) / 20min HD audio / video verifikacija alarma i 20min snimanje na zahtev (ROD) / snimanje na događaj (ROT), HD 720p rezolucija snimanja, tri sekunde audio / video pre-alarm, detekcija – visoka pouzdanost PIR-a, auto pulse, auto dual edge, digital detektor sa 100° uglom gledanja, 1,4 megapikslni senzor slike, 1280x720p HD video kamera sa automatskom kontrolom pojačanja, kontrolom bele boje i automatskom blendom LAN konekcija DigiPLEX bus konekcija za povezivanje na Paradox EVOHD / EVO192 / SP5500 / SP6000 / SP7000 centrale. LAN I WiFi konekcija. Kompatibilan sa Insite GOLD app i Swan serverom.

163.30 195.96

**ZC1**

Adresabilni magnetni kontakt za dodavanje magnetnog kontakta na BUS

37.30 44.76

EVO- MODULI KONTROLE PRISTUPA



ACM12

Modul za kontrolu pristupa - 4-žični
Omogućava priključenje čitača na BUS, magnetnog kontakta,
tastera za izlaz, električne brave, u kompletu sa metalnom kutijom

142.00 170.40



R910

Čitač beskontaktnih kartica za spoljašnju/unutrašnju montažu,
4-žični vodootporan, domet do 10cm

98.60 118.32



R915

Čitač beskontaktnih kartica za spoljašnju/unutrašnju montažu, sa
tastaturom vodootporan, domet do 10cm, 4-žični, crni. Ispunjava
IP65 standard IP zaštite

98.60 118.32



R915S

Čitač beskontaktnih kartica za spoljašnju/unutrašnju montažu, sa
tastaturom vodootporan, domet do 10cm, 4-žični, srebrni

92.20 110.64

PARADOX



C702

Beskontaktna kartica za kontrolu pristupa, standardna

3.10 3.72



C706

Beskontaktna kartica za kontrolu pristupa, tanka, ISO

3.60 4.32



C704

Beskontaktni tag (u obliku priveska za ključeve) za kontrolu
pristupa, standardni

3.70 4.44



C705

Beskontaktni tag (u obliku priveska za ključeve) za kontrolu
pristupa plavi, zeleni, crveni, crni

3.40 4.08



R885

Čitač beskontaktnih kartica za spoljašnju/unutrašnju montažu, sa
tastaturom vodootporan, domet do 10cm

114.10 136.92



PGM82

Modul za proširenje sa 8 PGM izlaza, ispunjava EN 50131 Security
Grade 3 standard 8 potpuno programabilna relejna izlaza 24V/4A,
aktiviranje PGM-a vremenski ili na događaj, upravljanje preko
Paradox Insight app. Kompatibilan sa SP, MG,EVO i Swan,
ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

85.10 102.12



PRT3

Modul za integraciju

100.10 120.12



LSN4

Zvučni modul dvosmerna govorna komunikacija sa monitoring
centrom, funkcija kontinualnog snimanja: 2 minuta pre i posle
alarma, univerzalni audio ulaz, razglas

150.00 180.00

**SUB1**

Zvučna stanica omogućava razgovor sa monitoring centrom, moguće je povezati do četiri stanice na jedan zvučni modul

60.00 72.00

**APR3-ADM2/ADM2**

Modul za zvučnu komandu sa govornom podrškom uključenje, isključenje, upravljanje PGMovima i provera stanja telefonom, 1PGM

76.00 91.20

**PMC-5**

Memorijski ključ kompatibilan sa Spectra, Digiplex i EVO

44.00 52.80

**UIP-256**

Univerzalni terenski programator, za update Magellan i Grafica softvera na terenu

90.00 108.00

DETEKTORI POKRETA - ANALOGNI**476 PRO**

domet 11m, vidni ugao 110° dual element senzor, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

12.70 15.24

**476PET**

domet 11m, vidni ugao 88.5°, neosetljivost na životinje do 18kg dual element senzor, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

13.30 15.96

**PARADOOR (460)**

vertikalno vidno polje, predviđen za montažu iznad vrata / prozora - "zavesa" dual element senzor, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

31.60 37.92

DETEKTORI POKRETA - DIGITALNI**DG55+**

domet 12m, vidni ugao 110°, dual element senzor, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

18.00 21.60

**DG65+**

domet 12m, vidni ugao 110°, quad element senzor, Interlock Sensor geometrija, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

23.00 27.60

**DG75+**

domet 11m, vidni ugao 90°, dualna optika - dva IC elementa, neosetljivost na životinje do 40kg, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

28.40**34.08****DG85**

domet 11m, vidni ugao 90°, dualna optika - dva IC elementa, neosetljivost na životinje do 40kg, spoljna montaža, vodootporan, temperaturni opseg: od -35°C do +50°C, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač. Ispunjava IPX4 standard IP zaštite

80.00**96.00****DG466 PARADOME**

Predviđen za plafonsku montažu, dva dualna IC elementa, razlikuje dolazno i odlazno kretanje, dva relejna izlaza, domet 67cmx6m 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

11.25**13.50****DG467 PARADOME**

vidni ugao 360°, predviđen za plafonsku montažu, dualni IC element, domet 7x6m (na visini 2.4m) ili 11x6m (na visini 3.7m) 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

33.30**39.96****525DM**

Dualni (mikrotalasni i IC senzor), domet 12m, vidni ugao 90°, podesivi mikrotalasni opseg, 3 LED diode 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, anti-mask funkcija, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

38.20**45.84****NV5**

Digitalni infracrveni detektor visokih performansi, ispunjava EN 50131-2-2 Security Grade 2 standard Cilindrično-sferna optika prečnika 1" sa 3. generacijom 3D Lodif Fresnel segmentima (12x12m), ugao praćenja 90°, minimalna blizina detekcije 0.5m, neosetljiv na životinje težine do 16 kilograma, 4 profila osetljivosti obrade signala (Normalni, srednji, Pet-Immunity, Visoki)

12.30**14.76**



NV5+Nosac

Digitalni infracrveni detektor visokih performansi, u kompletu sa nosačem, ispunjava EN 50131-2-2 Security Grade 2 standard Cilindrično-sferna optika prečnika 1" sa 3. generacijom 3D Lodif Fresnel segmentima (12x12m), ugao praćenja 90°, minimalna blizina detekcije 0.5m, neosjetljiv na životinje težine do 16 kilograma, 4 profila osjetljivosti obrade signala (Normalni, srednji, Pet-Immunity, Visoki)

13.90 16.68

UREDJAJI ZA DOJAVU



PCS250 GPRS/GSM komunikator

ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard Slanje izveštaja na IPR512GPRS/IP monitoring stanicu, slanje SMS-ova, aktivacija i deaktivacija alarma slanjem SMS-a na PCS, slanje fabrički definisanih glasovnih poruka sa kombinacijom VDMP3 (samo u GSM modu), jednostavna instalacija, povezivanje sa 4 žice. Ako se ne koristi SWAN server poslati poruku Padmin.---S na broj koji se nalazi u PCSu.

112.40 134.88



PCS250G GPRS komunikator

ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard Slanje izveštaja na IPR512GPRS/IP monitoring stanicu, slanje SMS-ova, aktivacija i deaktivacija alarma slanjem SMS-a na PCS. PCS250G omogućava centrali da šalje izveštaj preko GPRS-a na IPR512 monitoring stanicu. Uređaj može da se konfigurira da šalje SMS poruke krajnjem korisniku. Sve ovo se ostvaruje 4-žičnom serijskom konekcijom između PCS-a i centrale. PCS može da se instalira do 2m od centrale, a eksterna antena može da se instalira do 2m od PCS-a sa opcionim produžetkom (ANTKIT) ako je PCS podržava. Ako se ne koristi SWAN server poslati poruku Padmin.---S na broj koji se nalazi u PCSu.


93.20 111.84



P-Vox Telefonski dojavni automat

2 govorne poruke, dojava na 12 telefonskih brojeva 2 ulazne zone

54.43 65.32



IP150+ Internet modul

Internet modul za kontrolu, monitoring i programiranje alarmnih centrala kroz IP mrežu (LAN, WAN, Internet) i dojavu na prijemnu stanicu IPR512, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard Uključivanje / isključivanje sistema, upravljanje PGM-ovima putem Insite GOLD app, kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050, EVO i IPR512, poseduje dva U/I koji se nezavisno mogu programirati.

65.10 78.12



PCS265E LTE EU 4G/3G/2G/GSM GPRS-SMS Modul

Modul za komunikaciju sa litijumskom baterijom, omogućava jednostavnu i sigurnu instalaciju povezanu preko RS485 do 100m daljine od centrale, a baterija pruža dovoljno snage za komunikaciju na mobilnoj mreži. Isporučuje se sa baterijom i sa CTV485 adapterom. PCS265 omogućava 4G/3G/2G komunikaciju ili GSM izveštavanje za Paradox sisteme. Omogućava pouzdano izveštavanje i dvosmernu komunikaciju između Paradox centrala i monitoring stanica, kao i SMS. Takođe postoji podrška za pristup preko Paradox aplikacije za pametne telefone. Ukoliko je šg mreža nedostupna automatska konekcija na 3G/2G mrežu, podrška za 2 SIM kartice kao i backup drugog operatera, nadgledana komunikacija sa alarmonom centralom, aktivacija i deaktivacija alarma slanjem SMS-a, 4 žične instalacija, dvostruki prekidač za tamper (uklanjanje sa zida i poklopca), prijavljivanje gubitka komunikacije sa centralom u slučaju prekida. Ne podržava VDMP3

175.90 211.08

SPECIJALNI DETEKTORI I PRATECA OPREMA



DG457 GLASSTREK BUS

Detektor loma stakla, kompletna analiza zvučnog i ultrazvučnog spektra, domet 9m ili 4.5m dva operaciona moda: BUS ili relej

28.80 34.56



TESTTREK 459

Tester za Glasstrek

97.40 116.88



469/SB469

Zglobni nosač za IC senzore, zidna ili plafonska montaža

5.50 6.60



MG-SB85W/SB85

Zglobni nosač za MG-PMD85W / DG85W zidna ili plafonska montaža

13.10 15.72



780MRC Dodatna zaštita

Montira se na NV780M seriju senzora i povećava zaštitu od snega i kiše

11.50 13.80



HDB7

Nosač senzora za HD77, HD78/F i celu seriju NV75 senzora

6.00 7.20



SB35

Zidni nisač za NV35MX, NV35MR i NV35M, tamper proof

10.40 12.48



SB100

Zglobni nosač za NV5 senzor, zidna ili plafonska montaža

1.60 1.92

OSTALA OPREMA



Metalna kutija
280x280x80mm (sa tamperom)

19.50 23.40



Trafo 30VA
Zaliveni sa osiguracem

12.00 14.40



Unutrasnja sirena SS-103
Unutrašnja piezo sirena sa lampom, SPL(dB/1m): 110±3, Size: Meas (mm): 122.2*72.8*43

7.57 9.08



Unutrasnja sirena SS-105
Unutrašnja sirena - piezo, sa tamperom. 110dB. Potrošnja 110mA.

8.36 10.03



Unutrasnja sirena BS-36
Unutrašnja piezo sirena, SPL(dB/1m): 104±2, Dimenzije: 120*106*41mm, Napajanje: 12VDC

8.99 10.79



Spoljna sirena SS-101
Sirena za spoljašnju ugradnju Tamper zaštita protiv skidanja i otvaranja • Pozitivno (GO+) ili negativno (GO-) okidanje sirene
Period sviranja sirene: prateći (dokle god je aktivan signal) ili fiksni (3 minuta, TMR), 125 dB jačina na 1m udaljenosti . Mogućnost odabira samo svetlosne signalizacije . Napajanje 14V DC , Strujna potrošnja: Max. 1.6A(Alarm) , Backup baterija: 12V, 7Ah , Temperature uslovi rada: -30°C/+60°C , Dimenzije: 19x27x10 cm , Težina: 1.85 kg

28.00 33.60



Magnetni kontakt A15
Plastični nadgradni magnetni kontakt, razmak 20 mm, NC kontakt, bele boje. Tehnologija žičana. Unutrašnja ugradnja. Metoda detekcije Reed. Montaža Nadgradni. Alarmni izlaz NC. Detekcija Otvaranje - Zatvaranje. Domet detekcije 20 mm. Max napon / struja na kontaktima 500mA @ 100 VDC. Kabel u kompletu 0,25 m.

2.00 2.40



Magnetni kontakt MS 52
Magnetni prekidač sa nosačem za laksu montazu. Koristi se u sistemima protivprovalne zastite kao aktivator usled probijanja zone, najcesce na vratima ili prozoru nekog objekta. U kompletu se dobija magnet, kontaktni deo osjetljiv na magnetno polje i srafovi za montazu. Kada je magnet van dometa, strujno kolo u prekidackom delu je otvoreno.

6.66 7.99



EB-02
Panik taster

1.40 1.68



PB-45
Panik taster sa kljucem

3.25 3.90



UI1.3-12
Olovni hermeticki zatvoreni akumulator 12V/1.3Ah

7.50 9.00



UI2.4-12
Olovni hermeticki zatvoreni akumulator 12V/2.4Ah

9.90 11.88



UI7-12
Olovni hermeticki zatvoreni akumulator 12V/7Ah

15.83 19.00



Alarmni kabl 6C CCA 6x0,2mm
100m,bunt,beli.

CCA,pakovanje

20.00 24.00

eldes



SLIKA

OPIS

VP CENA MP CENA

ESIM384



Hibridna GSM centrala do 144 zone (64 bežične) podrška za žične i bežične uređaje domet bežičnog signala na 868Mhz do 3000m na otvorenom(uz EWP3,EWD3,EWKB5,EWKB4),8 žičnih zona na ploči (16 sa ATZ dupliranjem zona)dva integrisana slot za sim kartice (GSM/GPRS komunikacija),podrška za 4 žična sifratora ,4PGM izlaza,mikrofonski ulaz,mogućnost povezivanja 8 temperaturnih senzora,kompletna daljinska kontrola i konfigurisanje centrale putem ELDES Utility tool-a(Windows,Andorid,IOS),besplatna mobilna aplikacija Eldes security sa podrškom za integraciju Dahua IP kamera.Preporučeno za objekte do 350m2

196.00 235.20

Pitbull PRO



Samostalna centrala i senzor all in one sa GSM dojavom do 32 zone Dual PIR senzor(pet immune) 90 stepeni do 10m ,1 dodatna žičana zona ,1particija,podrška za 16 ELDES bežičnih uređaja na 868Mhz domet bežičnog signala do 3000m na otvorenom(uz EWP3,EWD3, EWKB5,EWKB4) 2x nano sim slot(gsm/gprs),integrisan mikroskop, baterija za rezervu do 24h,radni napon 11-15V DC.Kompletna daljinska kontrola i konfigurisanje centrale putem ELDES Utility toola(Windows,Andorid,IOS),besplatna mobilna aplikacija Eldes security sa podrškom za integraciju Dahua IP kamera.Preporučeno za objekte do 150m2

170.00 204.00

ME1



Metalna kutija za centralu ESIM384 sa napajanjem 230V/18V 40W i tamper prekidače

44.00 52.80

EKB2



Žični LCD touch šifратор Tastatura osetljiva na dodir Staklena prednja maska atraktivnog dizajna Max dužina kabla 100m Dodatna žičana zona Podrška za više jezika Napajanje 12-14V DC150mA Radna temperatura 0....+55°C

90.00 108.00

EKB3 LED numerička tastatura bela



Žični šifратор Mehanička tastatura sa pozadinskim osvetljenjem Ugrađena zvučna signalizacija Max dužina kabla 100m Dodatna žičana zona Napajanje 12-14V DC150mA Radna temperatura -30....+55°C

45.00 54.00

**EWKB4**

Bežični šifrador Mehanička tastatura sa pozadinskim osvetljenjem
Ugrađena zvučna signalizacija Ugrađeni temperaturni senzor
Dodatna žična zona Vek baterije 3-5godina(3x Litijum baterije) Rad
na 868Mhz sa dometom do 3000m na otvorenom u kombinaciji sa
ESIM384 centralom Radna temperatura -10...+55°C

75.00 90.00

**EWKB5**

Bežični touchscreen sifrador 4,3" displej osetljiv na dodir
Prilagodljiv meni zahtevu korisnika, laka upotreba Vek baterije 12-
14meseci(6x1.5V Lithium AA baterije) Glasovna asistencija, podrška
za više jezika Rad na 868Mhz sa dometom do 1000m na otvorenom
u kombinaciji sa ESIM 384 centralom. Može koristiti eksterno
napajanje 8-15V DC Radna temperatura 0...+50°C

249.00 298.80

**EWP3**

Bežični dual pir PET immune senzor Ugao vidljivosti 90 stepeni do
10m PET immune do 40kg 2x 3V Lithium CR123A u pakovanju, vek
trajanja do 36meseci Rad na 868Mhz do 3000m na otvorenom
prostoru u kombinaciji sa PIT BULL ALARM PRO I ESIM 386
centralama 2 x tamper Ugrađen senzor temperature, u kompletu sa
nosačem

70.00 84.00

**EWD3**

Bežični magnetni kontakt i vibracioni senzor u jednom 1x 3V
Lithium CR123A u pakovanju vek trajanja do 5godina Bela boja
Dodatna žična zona na koju se može povezati i za detektor vode
Mogućnost rada u 2 zone istovremeno(jedna žična i bežična) Rad
na 868Mhz do 3000m na otvorenom prostoru u kombinaciji sa PIT
BULL ALARM PRO i ESIM 386 centralama Ugrađen senzor
temperature Tamper Radna temperatura -20...+55 °C

47.00 56.40

**EFS1**

Detektor poplave koji se povezuje na bežični magnet EWD3

15.00 18.00

**EWS3**

Bežična unutrašnja sirena 4x 1,5V Alkalne baterije AA tip LR6 u
pakovanju Za unutrašnju upotrebu Rad na 868Mhz domet 30m u
zatvorenom, 150m na otvorenim područjima Kompaktibilna sa
PITBULL PRO i ESIM384 centralama Ugrađen senzor temperature
Led indikacija 2 zvučnika jačine 90dB 2 tamper prekidača
Temperaturni opseg -5...+55°C

54.00 64.80

**EWF1**

Bežični detektor dima 1x 9V Lithium 1604LC - uključena u
pakovanje Vek trajanja do 10godina Fotoelektrični senzor LED
indikacija Rad na 868Mhz domet 30m u zatvorenom, 150m na
otvorenim područjima Kompaktibilna sa PITBULL PRO i ESIM384
centralama Tamper Integrisani zvučnik jačine 85dB Radna
temperatura 5...45°C

71.00 85.20

**EWS2**

Bežična spoljna sirena 4x 1,5V Alkalne AA tip LR6 u pakovanju Za spoljnu upotrebu Rad na 868Mhz domet 30m u zatvorenom, 150m na otvorenim područjima Kompaktibilna sa PITBULL PRO i ESIM384 centralama Ugrađen senzor temperature Led indikacija Ugrađeni zvučnik jačine 104dB Temperaturni opseg -30...+55°C

80.00**96.00****EWK3**

Bežični daljinac sa 4 tastera. Rad na 868Mhz domet 30m u zatvorenom, 1700m na otvorenim područjima Kompaktibilna sa PITBULL PRO i ESIM384 centralama

39.00**46.80****EWR2**

Wireless Signal Repeater Enclosure included 2 wired zones 2 tampers Optional power supply

95.00**114.00****EW2**

Bežični modul za proširenje Podrška za 4 žične zone Kompaktibilan sa bilo kojim žičnim sirenama i senzorima Rad na 868Mhz domet 150m na otvorenim područjima Kompaktibilan sa PITBULL PRO i ESIM384 centralama Napajanje pomoću baterije ili eksterno 2 dodatna PGM Maksimalno 8 modula po centrali

70.00**84.00****EWM1**

Bežična utičnica Kontrola kućnih uređaja Pregled potrošnje energije u realnom vremenu ili formi izveštaja Kompaktibilan sa svim uređajima koji rade na 230V Upozorenje i protekcija od greške na sistemu Rad na 868Mhz domet 150m na otvorenim područjima Kompaktibilna sa PITBULL PRO i ESIM384 centralama

60.00**72.00****ELAN3**

Mrežni LAN komunikator Kompaktibilan sa: ESIM384 Mrežni adapter povezivanje putem LAN-a 10/100Mbit ethernet port Omogućava udaljeni pristup centrali Povezivanje na monitoring stanice(Kronos,SIA IP,ELDES protokoli) Napajanje 10-24VDC

67.00**80.40****EPGM1**

Modul za proširenje dodatnih 16 žičnih zona sa dva dodatna PGM izlaza Kompaktibilan sa: ESIM384

61.00**73.20****EPGM8**

Dodatni modul za 8 PGM izlaza Kompaktibilan sa: ESIM384

34.00**40.80****ESIM320**

GSM kontroler za kapije Interna baza do 2000 korisnika 5 Administratora 2 nezavisna relejna izlaza 3 ulaza za monitoring stanja Otvaranje putem poziva,SMS-a ili widget aplikacije(Android, iOS)

168.00**201.60**

**FIRETEX**

Samostalni GSM detektor požara 18 meseci trajanje baterije 1x 9V Litijum 1604LC uključena u pakovanje Prosta i brza instalacija Sms dojava u slučaju požar

112.00**134.40****FUMEREX**

Samostalni GSM detektor požara i ugljen monoksida 18 meseci trajanje baterije 1x 9V Litijum 1604LC uključena u pakovanje Prosta i brza instalacija Sms dojava u slučaju požara

160.00**192.00**



SLIKA

OPIS

VP CENA MP CENA

AIR SHIELD DAHUA HUB

ARC3000H-GW2



Podržava do 150 periferija (do 6 sirena, 64 daljinaca)
 Frekvencija 868.0 MHz–868.6 MHz, domet do 2.000m na otvorenom
 2-smerna komunikacija sa AES128 enkripcijom
 Frequency Hopping
 Wi-Fi 2.4G/5G
 RJ-45 mrežni port 10/100Mbps
 GPRS
 Single SIM 2G (GSM:B3/B8)
 Dual SIM single standby
 Ugrađena litijumska baterija autonomije do 12h
 LED indikator, 3 tastera za upravljanje (reset, aktiviranje, AP)
 Tamper
 Protokoli: TCP/IP, L2TP, DHCP, UPNP, NTP
 ANR, Cloud Update
 Video verifikacija alarma

155.00 186.00

ARC3000H-FW2



Podržava do 150 periferija (do 6 sirena, 64 daljinaca)
 Frekvencija 868.0 MHz–868.6 MHz, domet do 2.000m na otvorenom
 2-smerna komunikacija sa AES128 enkripcijom
 Frequency Hopping
 Wi-Fi 2.4G/5G
 RJ-45 mrežni port 10/100Mbps
 3G/GPRS
 Single SIM (GSM:900/1800MHz, WCDMA:B1/B5/B8, LTE-FDD:
 B1/B3/B5/B7/B8/B20, LTE-TDD:B38/B40/B41)
 Dual SIM single standby
 Ugrađena litijumska baterija autonomije do 12h
 LED indikator, 3 tastera za upravljanje (reset, aktiviranje, AP)
 Tamper
 Protokoli: TCP/IP, L2TP, DHCP, UPNP, NTP
 ANR, Cloud Update
 Video verifikacija alarma

223.00 267.60

BEZICNI ULAZNI MODULI

ARM310-W2



LED indikator
 Taster za aktiviranje
 Merenje temperature u opsegu -15 °C do +65 °C sa preciznošću ± 1°
 C
 Frekvencija 868.0 MHz–868.6 MHz, domet do 1.200m na otvorenom
 2-smerna komunikacija sa AES128 enkripcijom, Frequency
 Hopping
 Tamper
 U kompletu sa CR123A baterijom, Trajanje baterije do 5 godina
 (NO), do 2 godine (NC)
 Dimenzije 100.2mm × 20.8mm × 20.3mm, masa 70g
 CE sertifikovan

32.00 38.40

MAGNETNI KONTAKTI

**ARD323-W2**

Bežični magnetni kontakt sa alumnim ulazom
Gap <40mm, Za drvena i PVC vrata, Sa jednim žičnim ulazom, LED indikator, Taster za aktiviranje, Tamper, Merenje temperature u opsegu -15 °C do +65 °C sa preciznošću ± 1°C, 2-smerna komunikacija sa AES128 enkripcijom, Frekvencija 868.0 MHz-868.6 MHz, Frequency Hopping, Detekcija jačine signala, Domet do 1.200 m na otvorenom, U kompletu sa CR123A baterijom, Trajanje baterije do 5 godina, Montaža uz pomoć nosača (u pakovanju), Radna Temperatura: -10 °C do +55 °C, Dimenzije 100.2mm × 20.8 mm × 20.3mm, Masa 70g, CE sertifikovan

45.00 54.00

**ARD323-W2 (868S)**

Bežični magnetni kontakt sa alumnim ulazom
Gap <40mm, Za drvena i PVC vrata, Sa jednim žičnim ulazom, LED indikator, Taster za aktiviranje, Tamper, Merenje temperature u opsegu -15 °C do +65 °C sa preciznošću ± 1°C, 2-smerna komunikacija sa AES128 enkripcijom, Frekvencija 868.0 MHz-868.6 MHz, Frequency Hopping, Detekcija jačine signala, Domet do 1.200 m na otvorenom, U kompletu sa CR123A baterijom, Trajanje baterije do 5 godina, Montaža uz pomoć nosača (u pakovanju), Radna Temperatura: -10 °C do +55 °C, Dimenzije 100.2mm × 20.8 mm × 20.3mm, Masa 70g, CE sertifikovan

30.00 36.00

IC DETEKTORI**ARD1233-W2**

Dual-element PIR, Pokrivanje 12m 90° pri visini montaže 2.2m
Detekcija pri 0.3 m/s-3 m/s
Pet Immunity Level ≤ 18 kg
Otpornost na belo svetlo do 6500 lx
Podešavanje osetljivosti u 3 nivoa
Dvosmerna digitalna temperaturna kompenzacija
LED indikator
Taster za aktiviranje
Tamper
Merenje temperature u opsegu -15 °C do +65 °C sa preciznošću ± 1° C
Frekvencija 868.0 MHz-868.6 MHz, Domet do 1.600m na otvorenom
2-smerna komunikacija sa AES128 enkripcijom
Frequency Hopping
U kompletu sa CR123A baterijom, Trajanje baterije do 4 godine
Nazidna montaža
Za unutrašnju montažu

47.00 56.40

DETEKTORI DIMA**HY-SA21A-W2**

Vreme uzorkovanja 10 sekundi
LED indikator (crveni / zeleni) i audio alarm: dim, greška, niska baterija
Jačina alarma 85dB-90dB(A) na 3 m
Prag odziva alarma: 0.2 dB/m - 0.3 dB/m
Pokrivenost 20m² - 40m² na visini manjoj od 8m (3.28 ft)
Frekvencija 868.0 MHz-868.6 MHz
2-smerna komunikacija sa AES128 enkripcijom
Frequency Hopping
Domet do 1000 m na otvorenom
Test/Silence taster (silence režim oko 12 min.)
U kompletu sa 3V CR123A baterije
Plafonska montaža
Radna Temperatura: -10 °C do +55 °C
Dimenzije φ98mm × H43.1mm
Masa 140g

51.00 61.20

TASTATURE

**ARK30T-W2**

Naoružavanje/Razoružavanje pomoću šifre ili IC kartice/taga
15 tastera (0–9, *, #, naoružavanje, razoružavanje, home
naoružavanje)
4 indikatora (komunikacija, naoružavanje/razoružavanje, greška i
alarm)
3 alarma: Medical, fire, emergency
Podrška do 32 korisnika
2-smerna komunikacija sa AES128 enkripcijom
Frekvencija: 868.0 MHz–868.6 MHz
Frequency Hopping
Detekcija jačine signala
Domet do 1600m na otvorenom
Bazer
Tamper
Merenje temperature u opsegu –15 °C to +65 °C sa preciznošću ± 1°
C

84.00 100.80

DALJINSKI UPRAVLJACI**ARA24-W2**

4 tastera (Home, Away, Disarm, SOS)
Dvobojni LED indikator
Frekvencija 868.0MHz–868.6MHz
Domet do 900m na otvorenom
2-smerna komunikacija sa AES128 enkripcijom
Frequency Hopping
Detekcija jačine signala
Sa CR2032 baterijom
Trajanje baterije do 5 godina
Upozorenje za slabu bateriju
Plastično kućište
Radna temperatura –10 °C to +55 °C
Dimenzije 60.0 mm × 39.5 mm × 15.0 mm
Masa 20g
CE sertifikacija

25.00 30.00

SIRENE**ARA12-W2**

Podešavanje jačine zvuka na 3 nivoa
Izbor 3 vrste alarmnog oglašavanja. Nivo zvuka $\geq 105 \pm 3 \text{ dB} \setminus 1\text{M}$
Frekvencija 868.0 MHz–868.6 MHz
2-smerna komunikacija sa AES128 enkripcijom
Domet komunikacije do 1000m na otvorenom
Frequency Hopping
Detekcija jačine signala
Tamper
Merenje temperature u opsegu –15 °C to +65 °C sa preciznošću ± 1°
C
U kompletu sa 2 × CR123A baterijom
Trajanje baterije do 2.5 godine
Upozorenje za slabu bateriju
Prekidač za aktiviranje
Zeleni LED indikator
Radna temperatura –10 °C to +55 °C
Plastično kućište

45.00 54.00



ARA13-W2(Blue)

Podešavanje jačine zvuka na 4 nivoa

Podešavanje jačine zvuka na 3 nivoa za obaveštenje
naoružavanja/razoružavanja

Nivo zvuka 110 dB

Svetlosni i višezvučni alarm: požar, hitna pomoć, upad, panik i drugo.

Frekvencija 868.0 MHz–868.6 MHz

2-smerna komunikacija sa AES128 enkripcijom

Domet komunikacije do 1600m na otvorenom

Frequency Hopping

Detekcija jačine signala

Tamper

Merenje temperature u opsegu -30 °C to +70 °C

U kompletu sa 4 × CR123A baterijom

Trajanje baterije do 3.5 godine

Prikaz nivoa baterije



94.00

112.80

KOMPLETI

ART-ARC3000H-03-GW2

ARC3000H-GW2(868) Alarmni hub (napredni model - WiFi, žična mreža, GPRS)

ARD1233-W2(868) Bežični IC detektor, Dual-element PIR,

ARD323-W2(868) Bežični magnetni kontakt sa alumnim ulazom,

ARA24-W2(868) daljinski upravljač, 4 tastera

245.00

294.00

