



STARVIS.M
VAŠ PRIJATELJ U POSLU

Automatika za kapije

MaxPro line

Važi od: 17.07.2024.



MAXPro *line*



STARVIS.M DOO



OFFICE@STARVISM.RS



060/04-999-70



MOKRANJČEVA 36, 18000 NIŠ



MAXPro line



SLIKA

OPIS

ŠP

VP CENA

MP CENA

MOTORI ZA KLIZNE KAPIJE

Klizni motor MXP 800kg



Motor od 800kg sa ugradjenom kontrolnom plocom EGB-02 i 2 daljinska upravljača
 Brzina otvaranja: 12m/min
 Napajanje: 110V/220V AC±10%, 50Hz/60Hz
 Snaga motora: 380W
 Maksimalna sila potiska: 1100N
 Maksimalno opterećenje: 800Kg
 Broj obrtaja motora/min: 1400 o/min
 Izlazni obrtni momenat: 16 Nm
 Radna temperatura: -25°C ~ +55°C
 Udaljenost daljinskog upravljanja: do 50m
 Neto težina: 11Kg

AU030001 **219.00** **262.80**

Klizni motor MXP 1300kg



Motor od 1300kg sa ugradjenom kontrolnom plocom EGB-02 i 2 daljinska upravljača
 Brzina otvaranja: 12m/min
 Napajanje: 220VAC±10%/110VAC±10% 50Hz/60Hz
 Snaga motora: 380W
 Maksimalna sila potiska: 1100N
 Maksimalno opterećenje: 1300Kg
 Broj obrtaja motora/min: 1400 o/min
 Izlazni obrtni momenat: 37 NM
 Radna temperatura: -25°C ~ +55°C
 Udaljenost daljinskog upravljanja: do 50m
 Neto težina: 12Kg

AU030002 **258.00** **309.60**

MOTORI ZA KRILNE KAPIJE

Krilni motor MXP 150kg



Motor za krilnu kapiju
 Napajanje: 220VAC±10%/120VAC±10%
 Brzina ekstenzije: 1.6 cm/s
 Maksimalna ekstenzija: 300 mm
 Maksimalna dužina jedne ruke: 2 m
 Maksimalna nosivost jedne ruke: 150 KG
 Radna temperatura: -45°C ~ +50°C
 Maksimalan ugao otvaranja: 110 stepeni Neto težina : 13Kg

AU030003 **318.00** **381.60**

RAMPE

PARKING rampa MXP 2.5m



Automatska rampa sa rukom od 2.5m, ugradjenom kontrolnom plocom sa 2 daljinska upravljacka i drzecem za ruku rampe.

Napajanje: AC220-240V, 50Hz

Snaga motora: 240W

Brzina otvaranja : 3S

Radna temperatura: -20°C~60°C

Kontrolna ploca sadrzi razlicite portove za sisteme upravljanja


parkiralista: IC senzor, radar i sl.

Sadrzi visestruke granicne zastitne funkcije za odrzavanje dugog zivotnog veka.

Mogucnost rucnog upravljanja u slucaju nestanka napajanja.

AU030004 **409.00** **490.80**

RAMPA MXP 4-6m



Automatska rampa sa teleskopskom rukom od 4 do 6m, ugradjenom kontrolnom plocom sa 2 daljinska upravljacka i drzecem za ruku rampe.

Napajanje: 110V/220V AC±10%, 50Hz/60Hz

Snaga motora: 240W

Brzina otvaranja 4m: 3s

Brzina otvaranja 6m: 6s

Radna temperatura: -35°C~ +55°C

Kontrolna ploca sadrzi razlicite portove za sisteme upravljanja

parkiralista: IC senzor, radar i sl.

Sadrzi visestruke granicne zastitne funkcije za odrzavanje dugog zivotnog veka.

Mogucnost rucnog upravljanja u slucaju nestanka napajanja.

AU030005 **790.00** **948.00**

DODATNA OPREMA



Celicna letva MXP

8x30x1005mm

AU030006 **13.00** **15.60**



PVC letva MXP

AU030007 **8.00** **9.60**

WiFi receiver MXP senzor 2.4G



Radni napon: 12-24V DC/AC.Radna struja: 70-110mA (na DC12 volti)

Kodiranje: Fiksni kod i pokretni kod.Kanal: 1 kanal.WiFi:2.4G IEEE

802.11 b/g/n

2.4G WI-FI kontrola mobilnim telefonom.Duplikator SGC01-Smart-WIFI

WI-FI prijemnik KSH-SGC01 ima vrhunski kvalitet i omiljene cene.

Može da kodira fiksni i pokretni kod i

učinite da se vaš automatski otvarač vrata može kontrolisati putem mobilnog telefona

telefon. To je zgodnije za vas i vašu porodicu.

AU030008 **30.00** **36.00**



Signalna lampa MXP sa antenom

Lampa za kapiju

Funkcija: Za otvaranje krilnih i kliznih kapija. Snaga: 1.5V. IP: Ip54

Frekvencija: 1Hz. Narandžasta boja. Veličina: ph60* 85 mm

Radna struja: 12V-265V AC/DC. Upotreba: univerzalna

Funkcija: Za otvaranje krilnih i kliznih kapija

·Napon: 12V-265V AC/DC

AU030009 **17.00** **20.40**



Fotocelija MXP

Radni napon 12-24V (AC/DC)

Domet prijemnika: ≤12m


Unutrašnji sistem rotacije Podešen ugao: 0~45°

Veličina: 96 * 43,5 * 43,5 mm

Težina: 190 g

Radna struja: Prijemnik ≤50mA Emitter: ≤30mA

AU030010 **18.50** **22.20**



Daljinski upravljač MXP 4 kanala gum.

Originalni pokretni daljinski se uglavnom koristi u sigurnosnim sistemima: kućna bezbednost, motociklistički alarmni sistem, auto alarmni sistemi, krilna kapija, klizna kapija, rolo vrata, roletne, barijere i oprema za domaćinstvo. Frekvencija rada **433mhz**

AU030011 **11.00** **13.20**



Daljinski upravljač MXP 4 kanala pla.

Originalni pokretni daljinski se uglavnom koristi u sigurnosnim sistemima: kućna bezbednost, motociklistički alarmni sistem, auto alarmni sistemi, krilna kapija, klizna kapija, rolo vrata, roletne, barijere i oprema za domaćinstvo. Frekvencija rada **433mhz**

AU030012 **11.00** **13.20**

MOTORI ZA KLIZNE KAPIJE

**H30/640 Motor za kliznu kapiju**

Težina kapije: do 600kg
 Brzina otvaranja: 9.5m/min
 Napajanje: 230AC 50Hz
 Snaga motora: 240W
 Maksimalni potisak: 300N
 Termalna zaštita motora: 150 °C
 Radna temperatura: -20 - 55 °C
 Nivo zaštite: IP43
 Dimenzije proizvoda u mm: 315x165x329

AU010001 **295.00** **354.00**

Set motora sadrži:

H93/RX22 prijemna jedinica (1kom),
 H80/TX22 2kom daljinska komanda (2kom),
 R99/C/001 znak.

**BRUSHLESS BM30/310HS Motor za kliznu kapiju BRUSHLESS**

BRUSHLESS Motor klizne kapije sa ugrađenom digitalnom kontrolnom jedinicom B70 i magnetnim ograničavačem.

Napajanje: 230V AC 50Hz
 Napajanje motora: 24V DC
 Snaga motora: 120W
 Super intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji
 Radna temperatura: -20 - 50 °C

AU010027 **405.00** **486.00**

Nivo zaštite: IP43
 Brzina manevrisanja: 24 m/min
 Max. težina kapije: od 400kg
 Max. dimenzija proizvoda u mm: 250x165x290 (dxšxv)

KIT SADRŽI:

Daljinski upravljač E80/TX52R/2 - 2 komada
 Prijemnik H93/RX22A/I
 Znak R99/C/001

BRUSHLESS**BH30/803 Motor za kliznu kapiju**

Težina kapije: do 800kg
 Brzina otvaranja: 9.5m/min
 Napajanje: 230AC 50Hz
 Napajanje motora: 24V DC
 Snaga motora: 200W
 Maksimalni potisak: 50-100N
 Intenzivna upotreba -BRUSHLESS tehnologija
 Termalna zaštita motora: 150 °C
 Radna temperatura: -20 - 55 °C
 Nivo zaštite: IP43
 Dimenzije proizvoda u mm: 315x165x329

AU010007 **496.00** **595.20**

Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika



G30/1804 Motor za kliznu kapiju

Tezina kapije: do 1800kg
Brzina otvaranja: 9.5m/min
Napajanje: 230AC 50Hz
Snaga motora: 520W
Maksimalni potisak: 1200N
Krajnji prekidači: Magnetni
Termalna zaštita motora: 150 °C
Radna temperatura: -20 - 55 °C
Nivo zaštite: IP43
Dimenzije proizvoda u mm: 346x180x362

AU010018 **540.00** **648.00**

Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika




G30/2204 Motor za kliznu kapiju

Motor za kliznu kapiju težine do 2200kg
sa ugrađenom kontrolnom jedinicom (H70/104AC) i magnetnim
limit svičom. Brzina otvaranja: 9.5m/min
Napajanje: 230AC 50Hz Snaga motora: 580W
Maksimalni potisak: 1500N
Termalna zaštita motora: 150 °C
Radna temperatura: -20 - 55 °C
Nivo zaštite: IP43
Max. dimenzija proizvoda u mm: : 346x180x362 (dxšxv)

AU010056 **597.00** **716.40**

MOTORI ZA KRILNE KAPIJE

BRUSHLESS



BE20/210 Motor za krilnu kapiju

Brzina otvaranja do 90 ° : 15-25s
Brzina Manevrisanje: 1,66 cm/s
Napajanje: 24V DC
Snaga motora: 200W
Maksimalni potisak: 100 - 2200N
Zamah: 400mm
Intenzivna upotreba -BRUSHLESS tehnologija
Termalna zaštita motora: 150 °C
Radna temperatura: -20 - 55 °C
Nivo zaštite: IP43
Dimenzije proizvoda u mm: 867x115x155
Mehanicko zaustavljanje pri otvaranju i zatvaranju
Za krilne kapije sa krilom do 2,5m.

AU010006 **545.00** **654.00**

Komplet motora sadrzi:

B70/2DC/BOX digit.kontroler za 2 BRUSHLESS motora, u kutiji
(1kom),

H93/RX22A/I prijemna jedinica (1kom),

E80/RX52R daljinska komanda (2kom),

R99/C/001 znak.

BRUSHLESS

R20/510 Motor za krilnu kapiju

Brzina otvaranja do 90 ° : 27s
Brzina Manevriranja: 1,66 cm/s
Napajanje: 230V AC/ 50Hz
Snaga motora: 200W
Maksimalni potisak: 2500N
Zamah: 520mm
Termalna zaštita motora: 150 °C
Radna temperatura: -20 - 55 °C
Nivo zaštite: IP43
Dimenzije proizvoda u mm: 165x120x1088,5
Nepovratni elektromehanički motor.
Za krilne kapije sa krilom do 5m.



AU010022 **759.00** **910.80**

Komplet motora sadrži:

H70/200AC/BOX Centrala za 2 motora krilne kapije sa usporenjem (1kom)
H93/RX22A/I prijemna jedinica (1kom),
E80/RX52R daljinska komanda (2kom),
R92/LED230 Signalna LED lampa na 230V (1kom)
R90/F4ES foto celije (par),
R91/AN1/LR1 Antena za sig.lampu (1kom)
Brzi mikroprekidač sa šarkama (2 kom)
R99/C/001 znak.

AY/255 Komplet Motora za krilnu kapiju

BRUSHLESS elektromehanički motor za krilnu kapiju do 2,5m
KIT AY/255
Napajanje: 230V AC 50Hz
Napajanje motora: 24V DC
Snaga Motora: 150W
Maksimalni potisak: 50 - 200 N m
Radna Temperatura: -20 - 55 °C
Nivo Zaštite IP43
Brzina otvaranja do 90 °C: od 10 - 18s
Super Intenzivna upotreba
Max. dimenzija proizvoda u mm: 245x189x270+60 (dxšxv)



950.00 **1140.00**

SET sadrži:

Digitalna kontrola 24V za dva BRUSHLESS motora
Prijemnik sa 2 kanala 433.92 Mhz 500tx - 1 komad
Daljinski 433.92 MHz, 2 kanala - 2 komada
Par eksternih fotoćelija - 1 par
Signalna lampa 24V - 1 komad
Znak - 1 komad



SMARTY Motor za krilnu kapiju

Motor za krilnu kapiju sa jednim krilom do 5 metara

Napajanje i kontrola: EDGE1/BOX

Napajanje motora: 36V

Snaga motora: 200W

Frekvencija upotrebe: Veoma intenzivna

Potisak: 600 - 7000N

Radna temperatura: -20 C° +55 C°

Zaštita: IP44

Brzina manevra: 1,6 cm/s

Vreme otvaranja do 90°: 25-40 s

Limit switch: Mehanički krajni prekidač u otvaranju i zatvaranju

Encoder: Digital native encoder SENSORLESS 48 PPR

Broj dnevnih operacija (otvaranje/zatvaranje - 24 sata no stop):
1000

Maksimalne dimenzije u mm (L x W x H): 1162 x 116 x 165

Težina (Kg): 16,5

Kit ne sadrži:

Prijemnik i daljinske upravljače

743.00 891.60

AUTOMATSKE RAMPE - BRUSHLESS



Rampa automatska BIONIK/004LE

Ruka rampe: Do 4 m dužine

Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10%

Napajanje motora: 36VDC

Apsorpcije motor: Od 0 do 15A

Snaga motora: 200W

Frekvencija koriscenja: kontinuirano

Obrtni moment: Od 0 do 200 Nm

Radna temperatura: - 20 + 55 °C

Nivo zastite: IP54

Otvaranje-zatvaranje na 90°: 3 ÷ 6 (sek) za 4m

Sistem kontrole: Digitalni enkoder Apsolutni enkoder

Dodatna napajanja: 24V DC

Rad na baterije u slučaju nestanka struje

Kontrolna jedinica (ugradena): AG/CTRL Digit. kont. 36V DC

Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni

Komplet baterija: Dostupan (opciono)

Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje): 5000 ciklusa

AU010016 **1140.00 1368.00**



Rampa automatska BIONIK/006GO

Ruka rampe: Do 6 m dužine
Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10%
Napajanje motora: 36VDC
Apsorpcije motor: Od 0 do 15A
Snaga motora: 220W
Frekventnost koriscenja: kontinuirano
Obrtni moment: Od 0 do 300 Nm
Radna temperatura: - 20 + 55 °C
Nivo zastite: IP54
Otvaranje-zatvaranje na 90°: 4 ÷ 8 (sek) za 6m
Sistem kontrole: Digitalni enkoder Apsolutni enkoder
Dodatna napajanja: 24V DC
Rad na baterije u slučaju nestanka struje
Kontrolna jedinica (ugradena): AG/CTRL Digit. kont. 36V DC
Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni
Komplet baterija: Dostupan (opciono)
Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje): 4000 ciklusa

AU010019 **1730.00 2076.00**



Rampa BIONIK 8m

Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10%
Napajanje motora: 36VDC
Apsorpcije motor: Od 0 do 18A
Snaga motora: 300W
Frekventnost koriscenja: kontinuirano
Obrtni moment: Od 0 do 400 Nm
Otvaranje-zatvaranje na 90°: 10 ÷ 18 (sek)
Radna temperatura: - 20 + 55 °C
Dodatna napajanja: 24V DC
Rad na baterije u slučaju nestanka struje (dodatna oprema)
Kontrolna jedinica (ugradena): CTRL Digit.kont.36V DC
Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni
Komplet baterija: Dostupan (opciono)
Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje): 2500 ciklusa
Dimanzije: 500 x 270 x 1237 mm

AU010041 **2600.00 3120.00**

**BI/001PE Automatska parking rampa**

Ruka rampe: Do 3 m dužine
Napajanje: 230V AC - 50Hz
Napajanje motora: 36VDC
Apsorpcije motor: Od 0 do 15A
Snaga motora: 450W
Frekventnost koriscenja: kontinuirano
Obrtni moment: Od 0 do 200 Nm
Otvaranje-zatvaranje na 90°: 2 ÷ 4 (sek)
Sistem kontrole: Digitalni enkoder Apsolutni enkoder
Radna temperatura: - 20 + 55 °C
Dodatna napajanja: 24V DC
Rad na baterije u slučaju nestanka struje
Kontrolna jedinica (ugradena): CTRL/P Digit.kont. 36V DC
Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni
Komplet baterija: Dostupan (opciono)
Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje): 8000 ciklusa

1255.00 1506.00

KIT NE SADRŽI:

Oprugu za balansiranje
Aluminijumsku letvu

**BA/60/3 Cilindricna alu.letva**

Cilindrična Aluminijumska letva od 3m.
Za BI/001PE parking rampu, kompatibilna sa Break Away sistemom ACS/BA/60.

51.00 61.20

**BI/001PE Opruga za rampu**

Opruga za BI/001PE rampu.

101.00 121.20

**Sistem protiv loma letve kod Bionik Rampi**

Sistem protiv loma ruke rampe.
Za cilindričnu ruku od 3m.
Namenjeno za seriju BIONIK 4

296.00 355.20

**Sistem protiv loma letve kod Bionik Rampi**

Sistem protiv loma ruke rampe.
Namenjeno za seriju BIONIK od 4m

373.00 447.60

DODATNA OPREMA



CRA50

Stubić za fotoćelije G90/F2ES - G90/F4ES

AU010052 **22.00** **26.40**

R90/F2ES Foto ćelije

Nivo zaštite: IP55

Standardna snaga: 12/24V ac 50Hz - 12/24V dc

Apsorpcija: TX 19mA - RX 20mA

Opseg: 10 - 15 m

Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX

Relejni kontakti maks napon: 30V

Radna temperatura: -20 C° + 60 C°

Instalacija Tip: Spoljnih

Maksimalan broj sinhronizovanih foto ćelija: 2

AU010004 **28.00** **33.60**



FOTO Ćelija sa Katadiopterom

Fotoćelija refleks

Tehničke karakteristike:

Radni napon: 10-40V DC 24V AC +-25%

Potrošnja struje: po uključenju <100mA u radu max 30mA/24V

Domet: 0,5-12m

Stepen zaštite: IP67

Radna temperatura: -25°...60°C

Dimenzije: 86x44x39mm³ (DxŠxV)

75.00 **90.00**



G90/F4ES Foto ćelije

Nivo zaštite: IP55

Standardna snaga: 24V ac 50Hz - 24V dc

Apsorpcija: TX 18 mA - RX 27 mA

Opseg: 10 - 15 m

Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX

Relejni kontakti maks napon: 30V

Radna temperatura: -20 C° + 55 C°

Instalacija Tip: Spoljnih

Maksimalan broj sinhronizovanih foto ćelija: 4

AU010034 **48.00** **57.60**



M90/F2ESO Foto ćelije

Nivo zaštite: IP55

Standardna snaga: 12/24V ac 50Hz - 12/24V dc

Apsorpcija: TX 19 mA - RX 20 mA

Opseg: 10 - 15 m

Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX

Relejni kontakti maks napon: 30V

Radna temperatura: -20 C° - 60 C°

Instalacija Tip: Spoljnih

Maksimalan broj sinhronizovanih foto ćelija: 2

AU010046 **42.00** **50.40**





E80/TX52R/2 Daljinski upravljač 2-kanalni

Omogućava funkciju prijema preko istovetnog usklađivanja dva daljinska upravljača (kopiranje).

Standardna snaga: 3V dc

Apsorpcija: 12mA

Opseg: 150m

Radna temperatura: -10+55 °C

Broj kanala: 2

Kodifikacija: Fiksnim kodom

Modulacija: AM/ASK

Nosena frekvencija: 433.92MHz

Broj kombinacija: 65536

AU010003 **15.00** **18.00**



E80/TX54R/2 Daljinski upravljač 4-kanalni

Omogućava funkciju prijema preko istovetnog usklađivanja dva daljinska upravljača (kopiranje).

Standardna snaga: 3V dc

Apsorpcija: 12mA

Opseg: 150m

Radna temperatura: -10+55 °C

Broj kanala: 4

Kodifikacija: Fiksnim kodom

Modulacija: AM/ASK

Nosena frekvencija: 433.92MHz

Broj kombinacija: 65536

AU010015 **21.00** **25.20**



E80/TX2R/RC Daljinski upravljač 2-kanalni

Omogućava funkciju prijema preko istovetnog usklađivanja dva daljinska upravljača (kopiranje).

Standardna snaga: 3V dc

Apsorpcija: 12mA

Opseg: 150m

Radna temperatura: -10+55 °C

Broj kanala: 2

Kodifikacija: Plivajucim kodom

Modulacija: AM/ASK

Nosena frekvencija: 433.92MHz

Broj kombinacija: 4.294.967.296

21.00 **25.20**



E80/TX4R/RC Daljinski upravljač 4-kanalni

Omogućava funkciju prijema preko istovetnog usklađivanja dva daljinska upravljača (kopiranje).

Standardna snaga: 3V dc

Apsorpcija: 12mA

Opseg: 150m

Radna temperatura: -10+55 °C

Broj kanala: 4

Kodifikacija: Plivajucim kodom

Modulacija: AM/ASK

Nosena frekvencija: 433.92MHz

Broj kombinacija: 4.294.967.296

21.00 **25.20**



H93/RX20/I Prijemnik za daljinske upravljače

Prijemnik koji se priključuje, 2 kanala 433,92 Mhz za jedinicu za upravljanje serija H70, B70 i AG/CTRL.
Prijemni radio 2 kanala koji se priključuje za kontrolnu tablu serija H70, za skladištenje do 500 fiksnih kodova
Standardna snaga: 5V dc
Apsorpcija: 15mA
Radna temperatura: -10+55°C
Izlaz: Open collector
Broj kanala: 2
Kodifikacija: Fiksnim kodom
Modulacija: AM/ASK
Nošena frekvencija: 433.92 MHz
Storable codes: 50
Osetljivost: -107 dBm
Ulazna impedansa: 50 Ω

AU010021 **30.00** **36.00**



H93/RX22A/I Prijemnik za daljinske upravljače

Prijemnik koji se priključuje, 2 kanala 433,92 Mhz za jedinicu za upravljanje serija H70, B70 i AG/CTRL.
Prijemni radio 2 kanala koji se priključuje za kontrolnu tablu serija H70, za skladištenje do 500 fiksnih kodova
Standardna snaga: 5V dc
Apsorpcija: 15mA
Radna temperatura: -10+55°C
Izlaz: Open collector
Broj kanala: 2
Kodifikacija: Fiksnim kodom
Modulacija: AM/ASK
Nošena frekvencija: 433.92 MHz
Storable codes: 500
Osetljivost: -107 dBm
Ulazna impedansa: 50 Ω

AU010008 **39.00** **46.80**



H93/RX2RC/I Prijemnik za daljinske upravljače

Prijemnik koji se priključuje, 2 kanala 433,92 Mhz za jedinicu za upravljanje serija H70, B70 i AG/CTRL.
Prijemni radio 2 kanala koji se priključuje za kontrolnu tablu serija H70, za skladištenje do 500 fiksnih kodova
Standardna snaga: 5V dc
Apsorpcija: 15mA
Radna temperatura: -10+55°C
Izlaz: Open collector
Broj kanala: 2
Kodifikacija: Plivajucim kodom
Modulacija: AM/ASK
Nošena frekvencija: 433.92 MHz
Storable codes: 500
Osetljivost: -107 dBm
Ulazna impedansa: 50 Ω

42.00 **50.40**



R93/RX12A/U Eksterni prijemnik za daljinske upravljače

Eksterni prijemnik za daljinske upravljače sa fixnim kodom 2 kanala
433,92 Mhz
Standardna snaga: 5V dc
Apsorpcija: 15mA
Radna temperatura: -10+55°C
Izlaz: Open collector
Broj kanala: 2
Kodifikacija: Fiksnim kodom
Modulacija: AM/ASK
Nošena frekvencija: 433.92 MHz
Storable codes: 500
Osetljivost: -107 dBm
Ulazna impedansa: 50 Ω

AU010012 **43.73** **52.48**



Signalna lampa sa antenom

Signalna lampa sa LED rasvetom, izmenjivi radni naponom AC/DC 12/24 / AC 220V, integrisana antena za povecanje dometa, led sijalica E14 12V 3 W, radna temperatura -20°C ~ +60°C. Izmenljiv rezim rada – konstantno / isprekidano.

AU020002 **21.25** **25.50**



FIFTHY24V Signalna led lampa

Signalna led lampa za kapije I rampe BRUSHLESS LED trepćuće svetlo serija FIFTHY 24V DC sa integrisanom antenom

AU010010 **36.70** **44.04**



FIFTHY230V Signalna led lampa

Signalna led lampa za kapije I rampe BRUSHLESS LED trepćuće svetlo serija FIFTHY 230V AC sa integrisanom antenom

AU010005 **36.70** **44.04**



PVC letva

modul 4 sa 6 konektora dužine 1m

AU010002 **15.00** **18.00**



Celicna letva

Pocinkovana celicna letva 30x12x1000 modul 4 sa odstojinicima I srafovima.

AU020003 **17.00** **20.40**

EKSTERNI SELEKTORI, INDUKTIVNE PETLJE



R85/60EAS Eksterni selektor

Eksterni selektor u standardnom cilindru
Tehničke specifikacije:
Nivo zaštite: IP 54
Napajanje: 24V 1A
Cilindar: standard

AU010048 **28.00** **33.60**



H85/TDR/E Eksterni selektor bezicni

Radna temperatura: -10°C +55°C

Nivo zaštite: IP54

Kodifikacija: Fiksni kodom - - Plivajućim kodom

Modulacija: AM/ASK

Nošena frekvencija: 433.92 Mhz

Baterija: 2 x CR2032

Broj kombinacija: 65536 (fix code) - 4.294.967.296 (Plivajući code)

Broj bitova identifikacioni kod: 16 (fix code) - 32 (Plivajući code)

Broj bitova koji se prenose: 28 (fix code) - 144 (Plivajući code)

Trajanje Baterije: Min 2 godine sa 10 aktivacija dnevno

Broj Korisnika: 450

Maksimalni broj karaktera po kodu: 6

Minimalni broj karaktera po kodu: 3

Kućiče za spoljnu montažu

Maksimalna dimenzija proizvoda u mm: 75x77x41

76.00 91.20



DLD1/24 Induktivna petlja

AU010038 **177.00 212.40**

Petlja detektor za 1 petlju , 2 izlaza, 24V AC/DC



DLD2/24 Induktivna petlja

AU010040 **250.00 300.00**

Petlja detektor za 2 petlje , 2 izlaza + izlaz alarma, 24V AC/DC



MC770 Mikroprekidac

AU010023 **8.00 9.60**

Opcioni mikroprekiđać kod zatvaranja sa kablom za krilne motore serije R20

OSTALO



AG/BASF/04 Podesivi prihvatnik za rampu

115.00 138.00

Podesivi prihvatnik za Roger Technology rampe



AG/BAJ/02 Preklopnik za rampu

170.00 204.00

Preklopnik za rampe 90°, sa donjim preklapanjem



BI/BAJ/02 Preklopnik za rampu

Preklopnik za rampe 90°, sa donjim preklapanjem

176.00 211.20



BAMS/01 Drzac za ruku rampe

Mobilni držač za ruku rampe

AU010025 70.00 84.00



RTU 5024

GSM modul za daljinsko komandovanje (otvaranje kapija, roletni, rampi, garaznih i ulaznih vrata, daljinsko zalivanje, paljenje svetla ili grejanja

AU020012 52.00 62.40



Modul WI-FI B-CONNECT

daljinsko upravljanje i programiranje web pretraživaču preko Cloud-a za Brushless kontrolne jedinice (B70/2ML - EDGE1 - CTRL - CTRL/P - B70/1DCHP).

Napajanje: 5V DC

Radna temperatura: -20+55°C

Kompatibilni kontroleri: B70/2ML - EDGE1 - CTRL - CTRL/P - B70/1DCHP

WiFi: WI-FI 802.11 b/g/n

Dimenzije: 140 x 430 x 340mm

Težina: 0,02kg

110.00 132.00



B71/BC/EXT Baterijsko nap.krilnih motora

Kit za baterijsko napajanje krilnih motora usled nestanka struje

B71/BC/EXT

Za kontrolne jedinice B70/2DC/BOX 24V DC

Kit sadrži:

Plug in karticu sa kontolerom

Dva Akumulatora 12V, 4,5 Ah

Plastičnu kutiju za smeštanje akumulatora i nosač.

200.00 240.00



BI/BAT/KIT Bat.napajanje BIONIK rampi

Kit baterijsko napajanje Bionik rampi BI/BAT/KIT.

Komplet sadrzi dve baterije i kontroler za punjenje baterija.

AU010029 140.00 168.00



B71/BC


Punjač baterija za Brushless kontrolere B70/1DC

48.00 57.60

**HT418**


Eksterna kutija za smeštanje akumulatora za dodatno napajanje motora
(dolazi bez akumulatora)

35.00 42.00

**H70/104AC**

Kontrolna jedinica za motor 230V AC
Elektronika je kompatibilna sa motorima serija: H30-R30-G30-M30-R41

AU010009 115.00 138.00

**B70/2DC**

Kontrolna jedinica za dva Brushless motora 24V
Elektronika je kompatibilna sa motorima serija: BR20, BE20, BM20, BH23, BR21

AU010013 126.00 151.20

**Kuciste za H30**

Plastični poklopac za motore H30/640

AU010028 16.00 19.20

**H70/EL Modul za kontrolu elektricne brave**

Napajaje: 230V AC 50/60Hz
Apsorpcija: 350mA max
Radna temperatura: -20 C° +60 C°
Napon elektricne brave: 12Vac
Max snaga elektricne brave: 16VA
Napon trepcuceg svetla: 230Vac 50/60Hz
Maks punjenje trepcuceg svetla: 40 W
Maksimalna dimenzija proizvoda u mm: 63 x 101 x 40mm
Težina proizvoda pakirana (Kg): 0.5

20.00 24.00

**BIONIK LED Traka za rampe**

Svetlosni LED kabl od 4 metara za barove do 4 metra sa priključnim kablom.

AU010017 60.00 72.00

**KB LED Traka za rampe**

Svetlosni LED kabl od 12 metara za barove do 6 metra sa priključnim kablom

AU010031 120.00 144.00



SLIKA

COMUNELLO
AUTOMATION



OPIS

VP CENA MP CENA

MOTORI ZA KLIZNE KAPIJE



Comunello Kit FORT 400/24V VICTOR

Komplet automatike za klizna vrata težine do 400kg. Komplet sadrži: 1x motor FT400kg -24v-basic, 1x par DART fotočelija novog dizajna, 2x daljinska upravljača VIKTOR 2CH, 1x LED signalizaciju žute boje SWIFT novog dizajna, postolje za učvršćivanje motora, brava sa ključem za sigurnosno otpuštanje i mehaničke granične prekidače

306.50

367.80



Comunello Kit FORT 600/24V VICTOR

Komplet automatike za klizna vrata težine do 600kg. Komplet sadrži: 1x motor FT600kg -24v-basic, 1x par DART fotočelija, 2x daljinska upravljača VICTOR RC.2CH-siva, 1x LED signalizaciju žute boje SWIFT novog dizajna, postolje za učvršćivanje motora, brava sa ključem za sigurnosno otpuštanje i mehaničke granične prekidače

412.50

495.00

MOTORI ZA KRILNE KAPIJE



Comunello Kit RAM 300/24V - do 3m

Komplet automatike za krilna vrata do 3m. Komplet sadrži: 2x motor RM300kg -24v- , 1x par DART fotočelija, 1x QUAD 24v-2m kontrolna kutija, 2x daljinska upravljača VICTOR RC.2CH-siva i 1x LED signalizaciju žute boje SWIFT novog dizajna

450.00

540.00



Comunello Kit ABACUS 500/24V - do 5 m

komplet za krilna vrata dužine / težine između 2 m / 500 kg i 5 m / 220 kg (tačne vrednosti računaju se po tablici). Komplet sadrži: 2 motorizirane ruke ABACUS sa encoderom -24v- , 1x par DART fotočelija, 1x QUAD HP -24v- kontrolna kutija, 2x daljinska upravljača VICTOR i 1x LED signalizaciju žute boje SWIFT novog dizajna,

487.50

585.00

MOTORI ZA PROZORE I GARAZNA VRATA



KRT600-24V-B-W

Motor za segmentna garažna vrata površine do 7m2
Sigurnost i preciznost su uvek zagantovane prilikom rada, motor poseduje funkciju detekcije prepreka i nadzor apsorpcije snage motora pri upotrebi. Sporo pokretanje i zaustavljanje tokom otvaranja i zatvaranja, izdržljivi i tihi metalni zupčanici, za vrata površine do 7m2. Komplet sadrži motor Rampart 600, AC-410 vođicu za kaiš dužine 3,25m, dvokanalnu daljinsku komandu i nalepnicu.

169.00

202.80



L25-230V

Električni motor za otvaranje i zatvaranje spoljnih prozora, krovnih prozora i unutrašnjih prozora od drveta, PVC-a ili aluminijuma. Sistem za brzo pričvršćivanje bez upotreba šrafova, robustan lanac sa dvostrukom vezom, lako podesivi hod preko dip-switch prekidača (dostupno je do 9 položaja), čak i kada je motor isključen, otkrivanje prepreka i sistem mekog pokretanja i zaustavljanja za vedu sigurnost i preciznost, granični prekidač sa funkcijom ograničavanja struje, radi na 230V, u skladu sa direktivama 2006/95 / EC i 2004/108 / EC, maksimalna sila potiska 250N, IP44

75.00 90.00



KRT1000-24V-B-W / WHITE

Motor za segmentna garažna vrata površine do 11m2 Sigurnost i preciznost su uvek zagarantovane prilikom rada, motor poseduje funkciju detekcije prepreka i nadzor apsorpcije snage motora pri upotrebi. Sporo pokretanje i zaustavljanje tokom otvaranja i zatvaranja, izdržljivi i tihi metalni zupčanici, za vrata površine do 11m2. Komplet sadrži motor Rampart 1000, AC-410 vođicu za kaiš dužine 3,25m, dvokanalnu daljinsku komandu i nalepnicu.

247.50 297.00

RAMPE



KIT-BR400-24V-O

Komplet automatska rampa dužina ruke 4m Komplet sadrži: motor (24V) sa kontrolerom CU-24V-BR, AC-641 aluminijumsku ruku dužine 4m, AC-672 gumenu zaštitu, AC-717 kraj rampe, AC-500 komplet za fiksiranje, AC-541 oprugu, AC-660 reflektivnu traku. Komplet se isporučuje bez daljinske komande i fotodelija.

788.00 945.60



KIT LIMIT 600 24V RED W/SEMAF.

Komplet automatska rampa dužina ruke 6m Komplet sadrži: motor (24V) sa kontrolerom CU-24V-LT, ruku rampe dužine 6m, reflektujuđu nalepnicu, plastične završetke za ruku rampe, LED traku dužine 8m, traffic light adapter za LED traku, montažnu ploču, oprugu. Komplet se isporučuje bez daljinske komande i fotodelija. Kutija u crvenoj boji.

1313.00 1575.60

DODATNA OPREMA



Comunello Victor 2SY-grey daljinac

2-kanalni daljinski upravljač za automatiku na 433MHz, mogućnost kopiranja koda na druge daljinske upravljače, siva boja

21.88 26.26



Comunello DART SLIM fotocelije

Comunello DART SLIM, NOVA GENERACIJA fotocelija za spoljašnju upotrebu, usko kućište

Domet: 15m

Napajanje: 12/24V

Zaštita: IP 54

Dimenzije: 102 x 36 x 28 mm

37.50 45.00



TACT-DEC / BLACK

Interfejs za povezivanje TACT-CARD čitača kartica ili TACT šifratora na motor.

22.50 27.00



Comunello Mast-50

Niski stubic sa postoljem za fotoceliju
Visina 50cm

37.00

44.40



PVC letva

modul 4 sa 6 konektora dužine 1m

9.00

10.80



Celicna letva

Pocinkovana celicna letva 30x12x1000 modul 4 sa odstojnicima i srafovimima.

16.60

19.92
